

Protection des yeux

Protection de la tête

**Gants Isolants**

Bottes et Tapis Isolants

Kit de protection Individuelle

## Gants isolants

Nos gants isolants sont conformes à la norme internationale CEI 60903. Pour satisfaire à cette norme, ils subissent notamment des essais d'épreuve sous tension, de vieillissement et de résistance mécanique. Ils entrent dans la catégorie M définie par la norme : gants à forte résistance mécanique. Pour cette catégorie, les niveaux d'acceptation lors des essais mécaniques sont plus sévères ; ils portent notamment sur la résistance à la rupture et à la perforation, l'allongement à la rupture et la rémanence à l'allongement. En latex, spécialement traités pour obtenir de hautes caractéristiques diélectriques, ces gants sont exécutés au trempé, avec doigt et pouce légèrement infléchis en position naturelle. Testés individuellement, ces gants sont commercialisés sous sachet plastique scellé.



CEI-60903   
 CE

| Référence        | Classe | Tension d'utilisation | Epaisseur moyenne | Commentaires                                    | Masse (g) |
|------------------|--------|-----------------------|-------------------|---|-----------|
| <b>CG-02 (*)</b> | 00     | jusqu'à 500 V         | 0,9 mm            | gants flockés                                   | 220       |
| <b>CG-05 (*)</b> | 00     | jusqu'à 500 V         | 0,5 mm            | à utiliser avec des sur-gants réf. <b>CG-98</b> | 90        |
| <b>CG-10 (*)</b> | 0      | jusqu'à 1 000 V       | 1,0 mm            |   | 200       |

(\*) Référence à compléter par la taille A, B, C ou D.

NOTA : A = taille 8, B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11.

## Vérificateur pneumatique

Pour contrôle réglementaire des gants avant utilisation. Système pneumatique manuel conçu pour une vérification par gonflage et immersion dans l'eau.



**CG-117** Livré en carton 140 x 150 x 160 mm - 0,6 Kg

## Coffret à fenêtre

Coffret à fenêtre pour gants isolants. Peut être utilisé dans les postes de transformation par fixation de sa partie arrière ou portable. Isolant, résistant aux chocs, flacon de talc inclus. Equipé d'une fenêtre 100% anti U.V.



**CG-35/1** 60 x 210 x 460 mm - 0,730 kg

## Sur-gants de travail

Cuir "de caprin" siliconé, très souple. Large manchette en cuir "croûté". Languette de serrage agrippante.



EN 388   
 CE

**CG-98(\*)**

(\*) Compléter la référence par la taille : A - B - C ou D  
Utilisation comme sur-gants avec les gants isolants classes 0, 00, 1, 2

## Sous-gants

Ces sous-gants en coton améliorent l'utilisation des gants isolants. Ils apportent une meilleure tenue et un plus grand confort.



CE

**CG-80\***

\* : H = homme F = Femme

## Sac de protection

En tissu imperméabilisé renforcé pour transport des gants isolants dans les véhicules et boîtes à outils. Passant pour ceinture et mousqueton.



**CG-36** 90 x 175 x 585 mm

Bases de formation