Gants de travail

EN 388
CE

Tout "fleur", très souple, conserve
la précision des mouvements des doigts.
Forme américaine.
Trépointe protège-coutures.
Elastique de serrage sur le dos de la main.

CG-96 (*)	Poids : 0,115 kg (*) Compléter par la taille : A, B, C ou D

EN 388
CE

Paume cuir "pleine fleur" de bovin.
Dessus toile rouge semi-rigide.
Elastique de serrage sur le dos de la main.
Gants type "docker".
Conserve la précision des mouvements des doigts.

CG-97-C	Poids 0,115 kg	Taille : 10

Bottes isolantes

EN 345
CE

FICHE T.S.T. MT-40-B
En élastomère support toile, très souples et résistantes.
Coquille et semelle anti-perforation inox.
Semelle antidérapante.

⚠ Procure une isolation électrique protégeant des "tensions de pas".

MV-135*	60 x 210 x 460 mm - 0,730 kg

Pointures : 39 - 40/41- 42 - 43/44 - 45 - 46/47.

Kit de protection individuelle et de condamnation

En application du recueil d'instructions générales de sécurité UTE C 18-510, CATU vous propose les équipements de protection individuelle et de condamnation nécessaires pour toute intervention sur ouvrage électrique basse tension en mode hors tension.
Comprend :
1 paire de lunettes antiflash 100 % anti UV
1 paire de gants isolants 1 000 V norme CEI 60903
1 paire de sous gants coton
1 cadenas de condamnation
1 macaron de condamnation
1 lampe frontale et torche.

KIT-18510	340 x 240 x 200 mm - 1 kg

Tapis isolants

- Caoutchouc de haute qualité diélectrique.
- Classe électrique III.

*CEI-61111
EN61111

MODÈLES INDIVIDUELS.

Référence	Epaisseur (mm)	Tension réseau (kV)	Dimensions (m)
MP-42/11*	3	≤ 33	1 x 1
MP-42/16*	3	≤ 33	0,6 x 1

* CEI - 61111

MODÈLES STANDARDS.
Destinés à être placés devant les tableaux d'appareillage.

Référence	Epaisseur (mm)	Tension réseau (kV)	Dimensions (m)
MP-42/66	3	20	0,6 x 0,6
MP-60/03-5	3	20	0,6 x 5
MP-60/03-10	3	20	0,6 x 10
MP-100/03-5	3	20	1 x 5
MP-100/03-10	3	20	1 x 10

Housse pour tapis isolants

Spécialement étudié pour le transport et la protection des tapis isolants.
- fenêtre plastique d'identification.

MP-01	Pour MP-42/16 et MP-42/66 - Longueur : 70 cm
MP-02	Pour MP-42/11 - Longueur : 110 cm