

Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST™ pour détecteur de tension

UTEC 18-510 EN 50110

CEI 61010-2-031
EN 61010-2-031



Garantie de sécurité avec :

- Indice de protection IP2X.
- Garde-main.
- Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm.
- Fil souple double isolation.
- Cages de contact élastiques.
- Compatible avec connexions normalisées Ø 4 mm.
- Accès en fond de puits profondeur 26 mm.

Caractéristiques

- Tension d'utilisation : 1 000 V, catégorie III.
- Courant maxi. admissible : 20 A.
- Pointest sur cordon : PVC double isolation, section 1 mm², longueur : 1,20 m.

CX-34211

Pointest brune sur cordon 1,20 m, connecteur droit détrompé

CX-35811

Pointest verte sur cordon 1,20 m, connecteur droit non détrompé

CX-45211

Pointest brune sur cordon 1,20 m, connecteur coudé non détrompé

CX-45511

Pointest noire sur cordon 1,20 m, connecteur coudé non détrompé

CX-45411

Pointest jaune sur cordon 1,20 m, connecteur coudé non détrompé



Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST™ pour multimètres et appareils de mesure



CEI 61010-2-031
EN 61010-2-031



Garantie de sécurité avec :

- Indice de protection IP2X.
- Garde-main.
- Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm.
- Fil souple double isolation.
- Cages de contact élastiques.
- Compatible avec connexions normalisées Ø 4 mm.
- Accès en fond de puits profondeur 26 mm.

Caractéristiques

- Tension d'utilisation : 1 000 V, catégorie III.
- Courant maxi. admissible : 20 A.
- Pointest sur cordon : PVC double isolation, section 1 mm², longueur : 1,20 m.

DX-02001

Jeu de 2 pointes de touche, noire et rouge sur douille

DX-02002

Jeu de 2 pointes de touche sur cordon 1,20 m, noire et rouge



DX-02001



DX-02002

