

Protection
des yeux

Protection
de la tête

Gants isolants

Protection
du corps

Tapis et tabourets
isolants

Casque avec écran facial intégré

Casque industriel avec pare-visage intégré.
Pare visage panoramique en polycarbonate traité antirayure et anti buée.
Jugulaire (fermeture par bande velcro).
Réglage du tour de tête par molette.



EN 397
EN 166
EN 170
CE

MO-185-BL Blanc - Masse : 0,720 kg

Casque polyamide

Casque industriel de sécurité particulièrement étudié pour travaux d'ordre électrique.
Calotte standard pointure 53 à 63.
Garniture de confort en basane longueur 37 cm.
Réglages multiples pour une adaptation parfaite :
- tour de tête : 2 mm en 2 mm,
- hauteur de port : frontal 2 positions, nuque 3 positions,
- centrage du tour de tête dans la calotte : encliquetage 3 positions.

Amortisseur intégré permettant une aération optimale de la calotte. EN 397
Jugulaire de sécurité : les pattes d'accrochage sur la coiffe cèdent sous un effort compris entre 15 et 25 daN. CE
Masse : 0,370 kg.



MO-182/1-B Blanc - Masse : 0,37 kg

MO-182/1-R Rouge - Masse : 0,37 kg

Casque polycarbonate

Protection contre les chocs verticaux et latéraux.
Très aéré.
Taille unique : réglage du tour de tête par molette de 53 à 63 cm.
- sangle de nuque pour ajuster la position de la jugulaire,
- jugulaire avec boucle à réglage rapide.
Masse : 0,500 kg.

AGRÉE VIAA EN 397
CE




MO-183-BL Blanc, taille unique, réglable

MO-183-RL Rouge, taille unique, réglable

Lampe frontale et torche

La lampe frontale MS-120 peut se transformer instantanément en lampe torche. CE
Légère, robuste et fiable.
Commande et réglage du faisceau lumineux d'un seul mouvement.
Ampoule de rechange incorporée.
Alimentation par 4 piles type LR6.



MS-120 Masse : 115 g

M-92-1383 Ampoule de rechange standard 6 V

M-95-864 Jeu de 4 crochets pour casque

Lampe frontale à foyer réglable

Se porte indifféremment sur la tête ou sur différents modèles de casque. CE
Commande éclairage et réglage du faisceau lumineux d'un seul mouvement, portée 30 m.
Projecteur orientable du bas vers le haut. Légère (187 g) - robuste et fiable - étanche.
Alimentation par 4 piles LR 6.
Autonomie 6 heures.
Ampoule standard 4,8 V/0,3 A.



MS-118 Lampe frontale avec 1 ampoule standard

M-95-865 Ampoule halogène

M-95-864 Jeu de 4 crochets pour casque

HAUTE PROTECTION