

Protection
des yeux

Protection
de la tête

Gants isolants

Protection
du corps

Tapis et tabourets
isolants

Gants isolants

Nos gants isolants sont conformes à la norme internationale CEI-60903. Pour satisfaire à cette norme, ils subissent notamment des essais d'épreuve sous tension, de vieillissement et de résistance mécanique. Ils entrent dans la catégorie M définie par la norme : gants à forte résistance mécanique. Pour cette catégorie, les niveaux d'acceptation lors des essais mécaniques sont plus sévères ; ils portent notamment sur la résistance à la rupture et à la perforation, l'allongement à la rupture et la rémanence à l'allongement. En latex, spécialement traités pour obtenir de hautes caractéristiques diélectriques, ces gants sont exécutés au trempé, avec doigt et pouce légèrement infléchis en position naturelle. Testés individuellement, ces gants sont commercialisés sous sachet plastique scellé.



CEI-60903
 CE

Référence	Classe	Tension d'utilisation	Épaisseur moyenne (mm)	Masse (g)
CG-15 (*)	1	jusqu'à 7 500 V	1,5	270
CG-20 (*)	2	jusqu'à 17 000 V	2,3	450
CG-30 (*)	3	jusqu'à 26 500 V	2,9	560

(*) Référence à compléter par la taille A, B, C ou D
NOTA : A = taille 8, B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11.

Vérificateur pneumatique

Pour contrôle réglementaire des gants avant utilisation. Système pneumatique manuel conçu pour une vérification par gonflage et immersion dans l'eau. Matière thermodurcissable.



CG-117

Livré en carton :
140 x 150 x 160 mm - 0,600 kg

Coffret à fenêtre

Coffret à fenêtre pour gants isolants. Peut être utilisé dans les postes de transformation par fixation de sa partie arrière ou portable. Isolant, résistant aux chocs, flacon de talc inclus. Équipé d'une fenêtre 100 % anti U.V.



CG-35/1

60 x 210 x 460 mm - 0,730 kg

Sous-gants

Ces sous-gants en coton améliorent l'utilisation des gants isolants. Ils apportent une meilleure tenue et un plus grand confort.



CE

CG-80-H

Sous-gants homme

CG-80-F

Sous-gants femme

Sur-gants de travail

SPÉCIFICATION EDF - SPS
CF 18-S-312

Cuir "fleur" siliconé, très souple. Large manchette en cuir "croûte". Languette de serrage agrippante. Forme adaptée pour les gants H.T.



EN 388
CE

CG-99*

Compléter la référence par la taille : C ou D
Utilisation comme sur-gants avec les gants isolants classes 1, 2, 3, 4

Sac de protection

En tissu imperméabilisé renforcé pour transport des gants isolants dans les véhicules et boîtes à outils. Passant pour ceinture et mousqueton.



CG-36

90 x 175 x 585 mm