Détecteurs de tension à diodes électroluminescentes pour utilisation intérieure

Dispositif incorporé de contrôle de fonctionnement par générateur piézo-électrique ; ce contrôle valide toutes les parties actives du vérificateur.
Signalisation par D.E.L., oranges clignotantes.
Robuste boîtier en thermoplastique moulé assurant une excellente protection contre les chocs et la lumière incidente.
Ø extérieur 58,5 mm compatible avec les lunettes passe-perche.
Electrode de contact pivotante permettant un appui sur le conducteur sous n'importe quel angle.

CE

Disponibles en versions :
- hampe fixe,
- hampe télescopique ; cette version réduit l'encombrement.

Conditionnement

CL-4-10/30-M	Livrés sous gaine vinyle, avec supports muraux **CI-06-D**
CL-4-10/30-2	Livrés sous étui de toile, imperméabilisé, avec bretelle

CL-4-10/30-M

CL-4-10/30-2

Référence	Version	Tensions d'utilisation (tension nominale entre phases kV)	Longueur (m) Totale	Longueur (m) Repliée	Masse (kg)
		C-18-311 AGREEMENT EDF-SPS n° C 221 A 164			
CL-4-10/30-M	Fixe	10-30	1,35		1,00
CL-4-10/30-2	Télescopique	10-30	1,26	0,85	0,95

Détecteurs de tension à diodes électroluminescentes pour utilisation intérieure (Série compacte)

Cette série de détecteurs compacts a été conçue pour être facilement transportée par les opérateurs.
Présence de tension indiquée par D.E.L. oranges clignotantes.
Dispositif de contrôle de fonctionnement incorporé par générateur Piezoélectrique.
Livré avec étui de transport.

CE

Référence	Tension d'utilisation (kV)	Longueur (m) Totale	Longueur (m) Repliée	Masse (kg)
CL-2-5/36-2	5-36	0,9	0,33	0,4
CL-2-10/30-2	10-30	0,9	0,33	0,4

Autres modèles fixes ou télescopiques, nous consulter.

Supports muraux

Pour perches et vérificateurs d'absence de tension.
Plastique semi-rigide. Livrés avec vis à bois de fixation.

	Support haut	Support bas
CI-06-D	Pour perches Ø 28-30 mm	Ø 36 mm max
CI-10-D	Pour perches Ø 32-36 mm	Ø 58 mm max
CI-12-D	Pour perches Ø 28-30 mm	Ø 56 mm max
CI-08	Pour perches Ø 16-20 mm	Ø 36 mm max

Support haut

Support bas