

## Oog- en hoofdbescherming

## Isolerende handschoenen

## Isolerende tapijten en laarzen

### Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen met regelbare montuur. 100 % anti-U.V. Optische klasse 1.

EN 166  
CE



**MO-11000** Kleurloze, geleverd in koker

**MO-11001** Getinte, geleverd in koker

### Overzetbrillen

Polycarbonaat overzetbrillen 100 % anti-U.V. Optische klasse 1.

EN 166  
CE



**MO-11010** Kleurloze, geleverd in koker

**MO-11011** Getinte, geleverd in koker

### Gelaatsscherm

Veiligheidsscherm voor bevestiging op helm. Oogscherm in polypropionaat, 470 x 200 mm. 100 % anti-U.V.

EN 166  
CE



**MO-184** Gewicht : 0,170 Kg

### Helm in polyamide

Veiligheidshelm voor industrie en elektriciens. Nekbeschermkap, maat 53 tot 63. Bazaanleer vooraan, lengte 37 cm. Regelbaar :

EN 397  
CE

- nekbeschermkap : in stappen van 2 mm,
  - draaghoogte : voorhoofd 2 standen, nek 3 standen,
  - hoofdomtrek in de kap : 3 standen.
- Ingebouwde schokbrekers die zorgen voor een optimale ventilatie van de kap.

Veiligheidskinband : de bevestigingsbeugels breken bij een kracht van 10 tot 15 dan. Gewicht : 0,370 kg.



**MO-182/1-B** Wit

**MO-182/1-R** Rood

### Voorhoofd- en zaklamp

De MS-120 is bruikbaar als voorhoofdlamp of als zaklamp. Bediening van de belichting en regeling van de lichtbundel in één enkele handeling. ReserVELampje meegeleverd Voeding met 4 batterijen type LR 6.



CE

**MS-120** Gewicht : 0,115 kg

**M-95-864** Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-120

### Helm met gelaatsscherm

Veiligheidshelm met ingebouwde gelaatsscherm voor industrie en elektriciens. Scherm in polycarbonaat behandeld tegen krassen en condens, volledig inklapbaar in de helm. Standaardmaat : hoofdomtrek regelbaar van 52 tot 64 cm met behulp van een wielje. Ingebouwde schokbrekers met 6 bevestigingspunten. Snel verstelbare kinband. Gewicht : 0,720 kg.

EN 397/EN 166  
CE



**MO-185-BL** Wit

### Voorhoofdlamp met regelbare lichtbron

Kan naar keuze op het hoofd of op alle modellen van helmen worden gedragen. Bediening van de belichting en regeling van de lichtbundel in één enkele handeling, zelfs met handschoenen. Het licht is richtbaar van onder naar boven. Licht (145 g) - stevig en betrouwbaar - spatwaterdicht. Behuizing in polyamide, glas in onbreekbaar MAKROLON, afgeschermde kabel. ReserVELampje meegeleverd. Voeding met platte batterij van 4,5 V type 3 LR 12.

CE



**MS-118** Voorhoofdlamp

**M-95-862** Adapter voor 3 ronde batterijen 1,5 V, type LR 6

**M-95-865** Halogeenlampje

**M-95-864** Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-118