

## Controletoestel voor aarding en continuïteit CATO<sup>TM</sup>HM

Bruikbaar op contactdozen 2P + A 10/16 A, De CATO<sup>TM</sup>HM :  
 Controleert de waarde van de aardingsweerstand van een  
 installatie ; aanduiding door dioden : 5, 10, 30, 50, 100 Ohms.  
 Controleert de continuïteit van metalen massa's.  
 Controleert de aanwezigheid van spanning en de positie van de  
 fase.

Geluids- en lichtsignaal.

Geleverd met verlengsnoer op haspel en raakpunt.

Gebruiksspanning : 230 V ± 10 %

Frequentie : 50 Hz ± 10 %

Gebruikstemperatuur : - 15 °C, + 45 °C

Opslagtemperatuur : - 25 °C, + 70 °C

Klasse II

Beschouwde continuïteitsweerstand : 3 Ohm

Bescherming met 2 zekeringen 5 x 20 mm, 160 mA tijdvertraagd.

**DT-200**

Controletoestel, compleet  
 185 x 235 x 70 mm - Gewicht : 0,870 kg.

### Stokje

Van 0,80 m, in twee delen, koppelbaar met de raakpunten CATU.  
 Vereenvoudigt werken op afstand.

### ONDERDELEN EN TOEBEHOREN

**M-92-1172**

Haspel met 7 m snoer

**M-87-292**

Opbergzakje

**M-88-790**

Snoer voor ingrepen op LS-schakelborden

**M-95-1143**

Stokje 0,80 m voor werken op afstand



IEC 61010-1  
 CE

## Controletoestel voor differentieelbeveiliging CATEX<sup>TM</sup>

Bruikbaar op contactdozen 2P + A 10/16 A, De CATEX controleert :

De aanwezigheid van spanning,

De aansluiting aan de aarde van de beschermingsgeleider,

De positie van de fase,

De goede werking van de differentieelbeveiliging :

(10, 30, 300 mA - Ph/N, Ph/Ph voor DT-102) - (30, 300, 500,  
 650 mA Ph/N voor DT-150)

Aanduiding door dioden

Gebruiksspanning : 230 V ± 10 %

Frequentie : 50/60 Hz ± 10 %

Gebruikstemperatuur : - 15 °C / + 45 °C

Opslagtemperatuur : - 25 °C / + 70 °C

Klasse II

IP-403

Bescherming met 2 zekeringen 5 x 20 mm 160 mA tijdvertraagd.

### TOEBEHOREN

**M-88790**

Snoeren voor ingrepen op LS-schakelborden

**M-87283**

Koker in soepele stof

**DT-102**

Controletoestel voor elektrische installaties  
 CATEX<sup>TM</sup> Ø 50 x 215 mm - Geleverd met  
 koker in soepele stof met draagriem, met  
 gebruiksaanwijzing - Gewicht : 0,250 kg  
 (10, 30, 300 mA - Ph/N, Ph/Ph)

**DT-150**

Controletoestel voor elektrische installaties  
 CATEX<sup>TM</sup> Ø 50 x 215 mm  
 Met gebruiksaanwijzing - Gewicht : 0,250 kg  
 (30, 300, 500, 650 mA - Ph/N)



DT-102



DT-150

IEC 61010-1  
 CE