

Oog- en hoofdbescherming

Isolerende handschoenen

Isolerende tapijten en laarzen

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen met regelbare montuur. 100 % anti-U.V. Optische klasse 1.

EN 166
CE



MO-11000



MO-11001

MO-11000 Kleurloze, geleverd in koker

MO-11001 Getinte, geleverd in koker

Overzetbrillen

Polycarbonaat overzetbrillen 100 % anti-U.V. Optische klasse 1.

EN 166
CE



MO-11010



MO-11011

MO-11010 Kleurloze, geleverd in koker

MO-11011 Getinte, geleverd in koker

Gelaatsscherm

Veiligheidsscherm voor bevestiging op helm. Oogscherm in polypropionaat, 470 x 200 mm. 100 % anti-U.V.

EN 166
CE



MO-184 Gewicht : 0,170 Kg

Helm in polyamide

Veiligheidshelm voor industrie en elektriciens. Nekbeschermkap, maat 53 tot 63. Bazaanleer vooraan, lengte 37 cm. Regelbaar :

- nekbeschermkap : in stappen van 2 mm,
- draaghoogte : voorhoofd 2 standen, nek 3 standen,
- hoofdomtrek in de kap : 3 standen.

Ingebouwde schokbrekers die zorgen voor een optimale verluchting van de kap.

Veiligheidskinband : de bevestigingsbeugels breken bij een kracht van 10 tot 15 dan.

Gewicht : 0,370 kg.

EN 397
CE



MO-182/1-B Wit

MO-182/1-R Rood

Voorhoofd- en zaklamp

De MS-120 is bruikbaar als voorhoofdlamp of als zaklamp. Bediening van de belichting en regeling van de lichtbundel in één enkele handeling. Reservelampje meegeleverd. Voeding met 4 batterijen type LR 6.



CE

MS-120 Gewicht : 0,115 kg

M-95-864 Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-120

Helm met gelaatsscherm

Veiligheidshelm met ingebouwde gelaatsscherm voor industrie en elektriciens. Scherm in polycarbonaat behandeld tegen krassen en condens, volledig inklapbaar in de helm.

Standaardmaat : hoofdomtrek regelbaar van 52 tot 64 cm met behulp van een wieltje.

Ingebouwde schokbrekers met 6 bevestigingspunten.

Snel verstelbare kinband.

Gewicht : 0,720 kg.

EN 397/EN 166
CE



MO-185-BL Wit

Voorhoofdlamp met regelbare lichtbron

Kan naar keuze op het hoofd of op alle modellen van helmen worden gedragen. Bediening van de belichting en regeling van de lichtbundel in één enkele handeling, zelfs met handschoenen. Het licht is richtbaar van onder naar boven.

Licht (145 g) - stevig en betrouwbaar - spatwaterdicht. Behuizing in polyamide, glas in onbreekbaar MAKROLON, afgeschermde kabel.

Reservelampje meegeleverd.

Voeding met platte batterij van 4,5 V type 3 LR 12.

CE



MS-118 Voorhoofdlamp

M-95-862 Adapter voor 3 ronde batterijen 1,5 V, type LR 6

M-95-865 Halogeenlampje

M-95-864 Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-118