

Vaste punten met ronde kop voor halfvlakke geleiders

IEC-61230

Referentie	Ik (kA/1s)	Afmetingen ronde kop	Gewicht (g)	Bevestigingswijze (mm)
MT-951/1	10	Ø 18 mm	90	Pen : M 10 - L = 25
MT-951/2	10	Ø 18 mm	100	Pen : M 10 - L = 35
MT-951/3	10	Ø 18 mm	107	Pen : M 10 - L = 45
MT-952/1	10	Ø 18 mm	110	Pen : M 10 - L = 25
MT-952/2	10	Ø 18 mm	120	Pen : M 10 - L = 35
MT-952/3	10	Ø 18 mm	130	Pen : M 10 - L = 45
M-2950/35	20	Ø 20 mm	246	Pen : M 12 - L = 35
MT-2951	20	Ø 20 mm	130	Schroefdraad : M 12
MT-2951/1	20	Ø 20 mm	180	Pen : M 12 - L = 35
MT-2951/2	20	Ø 20 mm	200	Pen : M 12 - L = 45
M-3950/35	30	Ø 25 mm	200	Pen : M 12 - L = 35
MT-3951	30	Ø 25 mm	240	Schroefdraad : M 12
MT-3952	30	Ø 25 mm	240	Schroefdraad : M 16
MT-3951/1	30	Ø 25 mm	300	Pen : M 12 - L = 45
MT-3952/1	30	Ø 25 mm	350	Pen : M 16 - L = 45



MT-951



MT-952


MT-2951
MT-3951
MT-3952

MT-2951/1
MT-2951/2
MT-3951/1
MT-3952/1

Vaste punten met T-profiel voor halfvlakke geleiders

Referentie	Ik (kA/1s)	Kop	Gewicht (g)	Bevestigingswijze (mm)
MT-1951/10	20	"T" profiel	125	Pen : M 10 - L = 35
MT-1951/12	20	"T" profiel	125	Pen : M 12 - L = 35



Vaste punten met ronde kop voor ronde geleiders

Referentie	Ik (kA/1s)	Afmetingen ronde kop	Gewicht (g)	Bevestigingswijze (mm)
MT-953/08	10	Ø 18 mm	130	Ø 6-8
MT-953/12	10	Ø 18 mm	185	Ø 10-12



Vaste punten met ronde kop voor schakelbordklemmen

Referentie	Ik (kA/1s)	Afmetingen ronde kop	Gewicht (g)	Andere kenmerken
MT-956	10	Ø 18 mm	75	- Diameter boring 12,5 mm - Geschikt voor klauwen MT-911-C

