

Koordwerphaspel

Het toestel bestaat voornamelijk uit een as waarop het koordhaspel wordt geplaatst. Losmaken van de haspel door contact met de geleider. Het wordt bevestigd op het uiteinde van een stok reeks CM-6 of CM-7.



MT-709-B

MT-708-40

MT-709-B Aluminium legering - Gewicht : 0,310 kg

Isolatiekoordje op haspel

Koord in nylon.
Haspel in isolatiemateriaal.
Haspel uitgerust met koord en twee musketons.

MT-708/40 Touw Ø 6 mm - Lengte : 40 m

Contactknipper met koord

Steel in lichte legering.
Met voorafgaande instelling.

Plaatsing en losmaken van de knipper **MT-701/1** gebeurt van op de grond en met behulp van een koordje die aan de bovenkant van de geleider geplaatst is.

- tot 10 m : met behulp van een koordwerphaspel **MT-709-B**
- tot 20 m : met behulp van een draadwerpgeweer **MF-60** om isolatiekoordjes **MT-708/40** te trekken.



Referentie	Aanspanvermogen (Ø mm)	Ik (kA/1s)	l asymmetrisch (A)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
MT-701/1	12-48	30	72	195 x 120 x 175	2,00
	Doorsnede aardingskabel (mm ²)			Aansluiting	
	1 x 120			M 12	

Draadwerpgeweer

Is een zeer eenvoudig middel om zich, vanop de grond, te vergewissen van de afwezigheid van spanning op een luchtleiding. Hiermee kan een pijl met ballast, die een zeer lichte kabel in gevlochten staal meedraagt, boven de leiding worden geworpen,

MF-60 Compleet draadwerpgeweer, geleverd in waterdichte koker met 2 pijlen en 2 rollen van 30 m staaldraad - 3,500 kg

MF-61 Vervangpijl

MF-62 Rol van 30 m gevlochten staaldraad

MF-63 Rol van 100 m staaldraad

MF-66 Rol van 30 m nyloodraad (om isolatiekoordjes te trekken)

tot ±18 m hoog, zodat contact tussen de geleiders ontstaat. Wanneer deze onder spanning staan, treedt een overslag op, waardoor de gebruiker wordt gewaarschuwd. Het geweer **MF-60** kan ook worden gebruikt om een isolerend kabeltje te trekken, dit om de contactknippers serie **MT-701/1** te kunnen bedienen, en in talrijke toepassingen, bij het bouwen en het onderhouden van de leidingen.



Stroomtang

Bevestiging op isolerende stok met universeel opzetstuk. Digitaal LCD-display 3"1/2. Stevige behuizing. Meetbereik (automatisch) van 0 tot 200 A (resolutie 0,1A) van 200 tot 2 000 A (resolutie 1A). Basisprecisie : 2%. Aanduiding voor ontladen batterij. Automatische uitschakeling.



MD-521/100-K Gewicht : 1,2 kg - Geleverd in koker