

CONDUITS : conduits ronds + tube flexible

Acier galvanisé DX51D +275 MAC selon norme EN 10246 2009
Classe D



Tube spirale L 3m

Diamètre 80 mm
Diamètre 100 mm
Diamètre 125 mm
Diamètre 150 mm
Diamètre 160 mm
Diamètre 200 mm
Diamètre 250 mm
Diamètre 315 mm

réf. 309 L80
réf. 309 L100
réf. 309 L125
réf. 309 L150
réf. 309 L160
réf. 309 L200
réf. 309 L250
réf. 309 L315



Manchon mâle

réf.309 mm80
réf.309 mm100
réf.309 mm125
réf.309 mm150
réf.309 mm160
réf.309 mm200
réf.309 mm250
réf.309 mm315



Manchon femelle

réf.309 MV80
réf.309 MV100
réf.309 MV125
réf.309 MV150
réf.309 MV160
réf.309 MV200
réf.309 MV250
réf.309 MV315



Élément en T

réf. 309 T808080
réf. 309 T100100100
réf. 309 T125125125
réf. 309 T150150150
réf. 309 T160160160
réf. 309 T200200200
réf. 309 T250250250
réf. 309 T315315315



Coude 90°

Diamètre 80 mm
Diamètre 100 mm
Diamètre 125 mm
Diamètre 150 mm
Diamètre 160 mm
Diamètre 200 mm
Diamètre 250 mm
Diamètre 315 mm

réf.309 B9080
réf.309 B90100
réf.309 B90125
réf.309 B90150
réf.309 B90160
réf.309 B90200
réf.309 B90250
réf.309 B90315



Coude 45°

réf.309 B4580
réf.309 B45100
réf.309 B45125
réf.309 B45150
réf.309 B45160
réf.309 B45200
réf.309 B45250
réf.309 B45315



Coude 60°

réf.309 B60125
réf.309 B60150
réf.309 B60160
réf.309 B60200
réf.309 B60250
réf.309 B60315



Coude 30°

réf.309 B30125
réf.309 B30150
réf.309 B30160
réf.309 B30200
réf.309 B30250
réf.309 B30315



Etrier de suspension (10M)

Diamètre 80 mm
Diamètre 100 mm
Diamètre 125 mm
Diamètre 150 mm
Diamètre 160 mm
Diamètre 200 mm
Diamètre 250 mm
Diamètre 315 mm

réf. 309 OB80
réf. 309 OB100
réf. 309 OB125
réf. 309 OB150
réf. 309 OB160
réf. 309 OB200
réf. 309 OB250
réf. 309 OB315



Clapet de réglage manuel

réf. 309 K80
réf. 309 K100
réf. 309 K125
réf. 309 K150
réf. 309 K160
réf. 309 K200
réf. 309 K250
réf. 309 K315



Piquage

réf. 309 Z8080
réf. 309 Z100100
réf. 309 Z125125
réf. 309 Z150150
réf. 309 Z160160
réf. 309 Z200200
réf. 309 Z250250
réf. 309 Z315315



Piquage plat

réf. 309 ZP80
réf. 309 ZP100
réf. 309 ZP125
réf. 309 ZP150
réf. 309 ZP160
réf. 309 ZP200
réf. 309 ZP250
réf. 309 ZP315



Embouts

Diamètre 80 mm	réf. 309 SM80
Diamètre 100 mm	réf. 309 SM100
Diamètre 125 mm	réf. 309 SM125
Diamètre 150 mm	réf. 309 SM150
Diamètre 160 mm	réf. 309 SM160
Diamètre 200 mm	réf. 309 SM200
Diamètre 250 mm	réf. 309 SM250
Diamètre 315 mm	réf. 309 SM315



Colliers de serrage

réf. 309 C80
réf. 309 C100
réf. 309 C125
réf. 309 C150
réf. 309 C160
réf. 309 C200
réf. 309 C250
réf. 309 C315



Réductions

réf. 309 R160125
réf. 309 R200125
réf. 309 R200160

réf. 309 R250125
réf. 309 R250160
réf. 309 R250200

réf. 309 R315160
réf. 309 R315200
réf. 309 R315250

Conduits flexibles



Conduit flexible en aluminium cl. M1

Fourchette de température - 30° C / + 250° C
Longueur : 10 m

réf. 309 FLEX80	Diamètre 80 mm
réf. 309 FLEX100	Diamètre 100 mm
réf. 309 FLEX125	Diamètre 125 mm
réf. 309 FLEX150	Diamètre 150 mm
réf. 309 FLEX160	Diamètre 160 mm
réf. 309 FLEX200	Diamètre 200 mm
réf. 309 FLEX250	Diamètre 250 mm
réf. 309 FLEX315	Diamètre 315 mm



Al / MWG / Al Conduit flexible isolé en aluminium cl. M1

Isolation thermique et acoustique avec 25 mm de laine de verre
Fourchette de température - 30° C / + 150° C
Longueur 10 m

réf. 309 FLEXISO80	Diamètre 80 mm
réf. 309 FLEXISO100	Diamètre 100 mm
réf. 309 FLEXISO125	Diamètre 125 mm
réf. 309 FLEXISO150	Diamètre 150 mm
réf. 309 FLEXISO160	Diamètre 160 mm
réf. 309 FLEXISO200	Diamètre 200 mm
réf. 309 FLEXISO250	Diamètre 250 mm
réf. 309 FLEXISO315	Diamètre 315 mm