

# Air Excellent Circular



➤ Après l'air excellent semi-circulaire (ovale), Ubbink lance l'Air Excellent Circular, un système de distribution d'air en version ronde. Le nouveau Air Excellent Circular est disponible en 3 capacités/diamètres AE23C (23m<sup>3</sup>/h), AE34C (34m<sup>3</sup>/h) & AE48C (48m<sup>3</sup>/h).

Description	Photo	AE23C ø 63/52		AE34C ø 75/63		AE48C ø 90/75	
		Article		Article		Article	
flexible rond (50 mètres)	A	188377		188378		188379	
connecteur de raccordement 90° diam. 125mm	B	188341		188342		188380	
coude vertical AE34C->AE355C	C			188343			
calsson de répartition DN125 - 6 raccordements		888082					
calsson de répartition DN150 - 12 raccordements		888083					
calsson de répartition DN180 - 18 raccordements		888084					
calsson de répartition DN125 - 5 raccordements				888080			
calsson de répartition DN150 - 10 raccordements				888300			
calsson de répartition DN180 - 15 raccordements				888081			
calsson de répartition DN180 - 6 raccordements						120381	
calsson de répartition DN180 - 12 raccordements						120382	
Joint (10 pièces)	D	188347		188348		188366	
clips pour fixation (10pièces)	E	188351		188352		188382	
raccord (flex/flex)		188349		188350		188365	
embout connecteurs		188345		188346		188381	
ventouse d'extraction 125 mm (mat. synthétique)	F	188318		188318		188318	
ventouse de pulsion 125 mm (mat. synthétique)	G	188319		188319		188319	
ventouse d'extraction 125 mm (métal)	H	701071		701071		701071	
ventouse de pulsion 125 mm (métal)	I	701540		701540		701540	

