


# CONFORT

## Module de priorité

AX1301HS

Régulation de la production d'eau chaude sanitaire et de l'installation de chauffage - A utiliser avec un aquastat - Convient également pour la régulation de 2 zones de chauffage indépendantes - 230V/50Hz



AX1301HS

### Modèle



LT

AX1301HS

Commande du brûleur, pompe chauffage et pompe sanitaire (ou vanne 3 voies ou 2 pompes chauffage)

1 159,2 W

## - Detecteurs de monoxyde de carbone (co)

Serie XC

Détecteur de monoxyde de carbone simple, fiable et autonome. Simple à installer et à l'emploi. Système « Plug&Play ». Avec sirène et indicateur d'alarme lumineux. - Volume sonore : 90dB à 1 m DEL's : VERTE pour l'alimentation, JAUNE pour un dérangement, BLEU pour ventiler. Bouton TEST/SILENCE.

Mémoire d'alarme

- enregistrement des événements
- pré alarme en option
- signal de fin de vie
- batteries scellées.

Agréation EN50291-1-2010 et EN50291-2-2010 et KM565387

XC70



XC100



XC100D



### Modèle



LT

XC70-NEFR

Alarme : DEL Rouge – garantie 7 ans

1 41,62 W

XC100-NEFR

Alarme : affichage du message en façade  
Garantie 10 ans

1 55,38 W

XC100D-NEFR

Alarme : affichage du message en façade  
Ecran d'affichage :  
-remplacement du détecteur  
-concentration de CO (ppm)  
-niveau de CO avant alarme  
-Garantie 10 ans

1 66,59 W