


Gamme VIRTUO-FIX

Té Equerre : TE à joints



DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le raccordement de deux conduits galva avec un angle de 90°.
- Garantit une mise en œuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur le piquage.


MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.

GAMME

Ø A	Ø B	Code
125	125	11098002
160	160	11098005
	125	11098006
200	200	11098008
	160	11098009
	125	11098010
250	250	11098011
	200	11098012
	160	11098013
	125	11098014
315	315	11098015
	250	11098016
	200	11098017
	160	11098018
	125	11098019

Té Oblique : TO à joints



DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°.
- Les TO sont à privilégier aux TE dans le cas de réseau en insufflation.
- Garantit une mise en œuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur le piquage.

MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.

GAMME

Ø A	Ø B	Code
125	125	11098460
160	160	11098461
	125	11098462
200	200	11098463
	160	11098464
	125	11098465
250	250	11098466
	200	11098467
	160	11098468
	125	11098469
315	315	11098470
	250	11098471
	200	11098472
	160	11098473
	125	11098474