


Gamme VIRTUO-FIX

Coude 90° : C 90° à joints



DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le changement de direction d'un réseau à 90°.


MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.
- Coudes emboutis jusqu'au Ø250.
- Coudes secteurs du Ø315 au Ø560.

GAMME

| Ø A | Type | Code |
|-----|---------------|----------|
| 125 | Coude embouti | 11098142 |
| 160 | Coude embouti | 11098143 |
| 200 | Coude embouti | 11098144 |
| 250 | Coude embouti | 11098145 |
| 315 | Coude secteur | 11098146 |

Coude 45° : C 45° à joints



DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le changement de direction d'un réseau à 45°.

MISE EN ŒUVRE

- L'emboîtement / déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit.
- Coudes emboutis jusqu'au Ø250.
- Coudes secteurs du Ø315 au Ø560.

GAMME

| Ø A | Type | Code |
|-----|---------------|----------|
| 125 | Coude embouti | 11098122 |
| 160 | Coude embouti | 11098123 |
| 200 | Coude embouti | 11098124 |
| 250 | Coude embouti | 11098125 |
| 315 | Coude secteur | 11098126 |