

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AF1VA618

## VIS A RONDELLE 6X18



### Principales

Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoires de montage
Quantité du lot	Jeu de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Écrous mobiles 1/4 tour +boulons Vis avec rondelle imperdable

### Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Fixation du mécanisme	Vis
Montage de la tête	M6 x 18
Filetage ISO	M6
Puissance moteur kW	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Type de démarreur moteur	Demarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé combiné Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Profilé asymétrique Profilé cranté AM1-EC
Nombre d'appareils	12 2 8 15
Compatibilité produit	Pour montants AM3-EC

Montage du produit	Rail Platine de montage
Poids du produit	0,006 Kg 0,005 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	18 mm
Équipement fournit	Rondelle

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	1,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage 1	6,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	14,500 cm
Poids de l'emballage 2	619,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,095 kg

### Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------