



FLEXIBELE KABEL VOOR AANHANGWAGEN

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none"> kern min. 1,5 mm² max. 1,5 mm² geleiders flexibele uitgegloeide elektrolytische koperdraadjes klasse 5 isolatie van de geleiders PVC identificatie van de geleiders kleur gecodeerd wit - blauw - geel - bruin - zwart - rood - groen buitenmantel PVC kleur: zwart 	<ul style="list-style-type: none"> bedrijfstemperatuur max. +70 °C bij kortsluiting: +160 °C max. bedrijfsspanning 50 V AC 75 V DC maximale geleiderweerstand 13,3 Ohm/km (bij 20 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> algemene norm CEI 20-11 flexibiliteit CEI 20-29 	<p>Flexibele autokabel voor toepassingen in de auto-industrie, vb. voor verlichting. De PVC buitenmantel is goed bestand tegen benzine, oliën en vetten.</p>

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
93 TRAILER7X1,5	B 1000	6,1	101	186
93 TRAILER7X1,5	R 100	6,1	101	186

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid