

Fiche produit

Caractéristiques

15336

interrupteur horaire mécanique IH - durée de cycle de 24 h - 1 OC



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé d'appareil	IH
Type de produit ou de composant	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe LED $2 \times 30 \text{ W}$ Lampe LED > 2 W 300 W
Cycle de programmation	24 h
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Inverseur temporel manuel
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Consommation d'énergie	0,5 W
Courant commuté maximum	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V c.a. à 50...60 Hz
Durée de vie de la pile	10 yr
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 h
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,101 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes: IP20 B

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,400 cm
Largeur de l'emballage 1	6,800 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	87,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,350 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	146,192 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------