

## coffrets métalliques Atlantic

IP 55 - IK 10



355 23

**RAL 7035**

**Caractéristiques techniques (p. 598)**

IP 55 suivant norme CEI 60529, IK 10 suivant norme IEC EN 62262  
Agréés UL, Nema 4 x, CSA, Bureau Véritas, GOST, TUV, Néma 12

Revêtement polyester texturé (60 µ)

Excellente tenue à la corrosion et aux conditions climatiques

Un seul point de condamnation

Porte réversible. Plaque d'ajour basse. Livrés avec accessoires de fixation

des équipements. Autocentrage des équipements. Réglage en

profondeur optionnel à partir de 600 x 600

Livrés avec 1 verrou (n° 2433A) et 2 clés jusqu'à 300 x 400 et avec 1

poignée (équip. de verrou et 2 clés) au-delà

### Emb. Réf. Coffrets IP 55 - IK 10 RAL 7035

Emb.	Réf.	Dimensions extérieures (mm)		Poids (kg)
		Haut. x Larg. x Prof.		
1	355 00 <sup>(1)</sup>	300 x 200 x 160		4,2
1	355 30	300 x 300 x 200		4,2
1	355 01	300 x 400 x 200		6,5
1	355 02	400 x 300 x 200		6,5
1	355 31	400 x 400 x 200		8,5
1	355 03	500 x 400 x 200		9,7
1	355 04	600 x 400 x 200		10,7
1	355 06	400 x 600 x 250		11,7
1	355 07	500 x 400 x 250		10,7
1	355 32	500 x 500 x 250		12
1	355 08	600 x 400 x 250		12
1	355 10	600 x 600 x 250		16,3
1	355 12	700 x 500 x 250		16,5
1	355 14	800 x 600 x 250		24
1	355 15	800 x 800 x 250		31
1	355 33 <sup>(2)</sup>	800 x 1000 x 250		36,5
1	355 17	1000 x 600 x 250		24,6
1	355 18	1000 x 800 x 250		36,4
1	355 20	600 x 600 x 300		21,1
1	355 22	700 x 500 x 300		23
1	355 23	800 x 600 x 300		28,8
1	355 24	800 x 800 x 300		34,2
1	355 34 <sup>(2)</sup>	800 x 1000 x 300		42
1	355 26	1000 x 600 x 300		33,3
1	355 27	1000 x 800 x 300		42
1	355 91 <sup>(2)</sup>	1000 x 1000 x 300		53
1	355 92	1200 x 800 x 300		49,6
1	355 93 <sup>(2)</sup>	1200 x 1000 x 300		62,2
1	355 94 <sup>(2)</sup>	1200 x 1200 x 300		70
1	355 95 <sup>(2)</sup>	1400 x 1000 x 300		71
1	355 36	600 x 600 x 400		28
1	355 28	800 x 600 x 400		31
1	355 29	1000 x 800 x 400		45
1	355 96	1200 x 800 x 400		57
1	355 97 <sup>(2)</sup>	1200 x 1200 x 400		77
1	355 98	1400 x 800 x 400		64

(1) Réf. 355 00 livrée avec plaque pleine  
(2) Coffrets 2 portes



**Plaques d'ajour Cabstop™**

[www.legrand-extranet.be](http://www.legrand-extranet.be) **Voir p. 187**

## coffrets métalliques Atlantic

accessoires



367 99



363 12



363 13



364 04



364 01



**Caractéristiques techniques (p. 598)**

Emb.	Réf.	Kit de traçage sur porte TRA-FIX™
1	367 99	Système permettant de repérer rapidement le centre de porte et les points de perçage en tenant compte de la surface utile de la porte (Atlantic/Altis) Composé d'un outil en T et d'un stylo à encre effaçable à l'eau
1/10	395 99	Stylo effaçable pour TRA-FIX

Emb.	Réf.	Kit d'éclairage
1	363 12	Livré avec tube fluo 8 W - Ø 16 - 230 V - 50 Hz Classe I - IP 20 - antiparasite suivant EN 50 015 Équipé d'un inter, raccordement sur barrette Dimensions : 350 x 61 x 37 mm

Emb.	Réf.	Contact de porte
1	363 13	6 A - 250 V 1 contact NF - 1 contact NO Livré avec patte de fixation

Emb.	Réf.	Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur
1	367 43	Livré équipé Pour coffrets profondeur 250 mm (à partir de 600 x 600)
1	367 44	Pour coffrets profondeur 300 mm
1	367 45	Pour coffrets profondeur 400 mm

Emb.	Réf.	Jeu de 4 pattes de fixation murale
1	364 01	Zamak, livré avec couvercle de finition - 300 kg Utilisation en position verticale ou horizontale Avec un toit position horizontale uniquement
1	364 04	Pour charge de 100 kg Utilisation en position verticale ou horizontale Acier avec traitement anti-corrosion haute performance

Emb.	Réf.	Pattes de fixation de rail symétrique
5	367 35	Jeu de 2 pattes livré avec vis M6 Permet de fixer le rail symétrique profondeur 15 mm sur les montants profilés de portes

**Socles monoblocs RAL 7021**  
Hauteur 200 mm - Trappes frontales et latérales

Emb.	Réf.	Pour coffrets profondeur 300 mm	
		Pour coffrets Larg. x Prof. (mm)	Poids (kg)
1	363 00	600 x 300	6
1	363 01	800 x 300	6,7
1	363 02	1000 x 300	7,4
1	363 03	1200 x 300	10,1

Emb.	Réf.	Pour coffrets profondeur 400 mm	
		Pour coffrets Larg. x Prof. (mm)	Poids (kg)
1	363 40	600 x 400	8,7
1	363 41	800 x 400	10,2
1	363 43	1000 x 400	13,6