

metalen Atlantic kasten

IP 55 - IK 10



355 07

Technische kenmerken (blz. 544)

IP55 volgens norm IEC 60529

Goedgekeurd door UL, Néma 4 x, CSA, Bureau Veritas, GOST, TUV

Behandeld met polyester structuurlak (60 µ)

Uitstekend bestand tegen corrosie en klimatologische voorwaarden

Slechts één sluiting

Omkeerbare deur. Wartelplaat onderaan. Geleverd met

bevestigingstoebereiden. Zelfcenterende uitrusting. Diepteregeling

optioneel vanaf 600 x 600

Geleverd met 1 slot (nr. 2433A) en 2 sleutels tot 300 x 400 en verder met

1 handgreep uitgerust met slot en 2 sleutels

Verp. Ref. Kasten IP 55 - IK 10 beige RAL 7032

Verp.	Ref.	Buitenafmetingen (mm) Hoogte x breedte x diepte.	Gewicht (kg)
1	355 00 ⁽¹⁾	300 x 200 x 160	4,2
1	355 30	300 x 300 x 200	4,2
1	355 01	300 x 400 x 200	6,5
1	355 02	400 x 300 x 200	6,5
1	355 31	400 x 400 x 200	8,5
1	355 03	500 x 400 x 200	9,7
1	355 04	600 x 400 x 200	10,7
1	355 06	400 x 600 x 250	11,7
1	355 07	500 x 400 x 250	10,7
1	355 32	500 x 500 x 250	12
1	355 08	600 x 400 x 250	12
1	355 10	600 x 600 x 250	16,3
1	355 12	700 x 500 x 250	16,5
1	355 14	800 x 600 x 250	24
1	355 15	800 x 800 x 250	31
1	355 33 ⁽²⁾	800 x 1000 x 250	36,5
1	355 17	1000 x 600 x 250	24,6
1	355 18	1000 x 800 x 250	36,4
1	355 20	600 x 600 x 300	21,1
1	355 22	700 x 500 x 300	23
1	355 23	800 x 600 x 300	28,8
1	355 24	800 x 800 x 300	34,2
1	355 34 ⁽²⁾	800 x 1000 x 300	42
1	355 26	1000 x 600 x 300	33,3
1	355 27	1000 x 800 x 300	42
1	355 91 ⁽²⁾	1000 x 1000 x 300	53
1	355 92	1200 x 800 x 300	49,6
1	355 93 ⁽²⁾	1200 x 1000 x 300	62,2
1	355 94 ⁽²⁾	1200 x 1200 x 300	70
1	355 95 ⁽²⁾	1400 x 1000 x 300	71

De kasten met een diepte van 400 mm kunnen geplaatst worden op een sokkel van 200 mm hoog (zie hiernaast)

1	355 36	600 x 600 x 400	28
1	355 28	800 x 600 x 400	31
1	355 29	1000 x 800 x 400	45
1	355 96	1200 x 800 x 400	57
1	355 97 ⁽²⁾	1200 x 1200 x 400	77
1	355 98	1400 x 800 x 400	64



Wartelplaten Cabstop™

www.legrand-extranet.be

Zie blz. 161

(1) Ref. 355 00 geleverd met volle montageplaat
(2) Kast met 2 deuren

metalen Atlantic kasten

toebereiden



367 99



363 12



363 13



364 04



364 01

Technische kenmerken (blz. 544)

Verp.	Ref.	Traceerkit op deur TRA-FIX™
1	367 99	Systeem waarmee snel het midden van de deur en de boorgaten kunnen worden gevonden, rekening houdend met de nuttige oppervlakte van de deur (Atlantic/Altis). Bestaande uit een T-stuk en een pen met waterafwasbare inkt
1/10	395 99	Uitwisbare pen voor TRA-FIX

Verlichtingskit

1	363 12	Geleverd met neonlamp 8 W - Ø 16 - 230 V - 50 Hz Klasse I - IP 20 - antiparasiet volgens EN 50 015 Uitgerust met een schakelaar. Aansluiting op klemmenstrook. Afmetingen : 350 x 61 x 37 mm
---	--------	--

Deurcontact

1	363 13	6 A - 250 V 1 contact NG - 1 contact NO Geleverd met bevestigingsbeugel
---	--------	---

Set van 4 glijrails voor diepteregeling

1	367 43	Uitgerust geleverd Voor kasten met diepte 250 mm (vanaf 600 x 600)
1	367 44	Voor kasten met diepte 300 mm
1	367 45	Voor kasten met diepte 400 mm

Set van 4 muurbevestigingsbeugels

1	364 01	Zamak, geleverd met afwerkingsdeksel - 300 kg Kunnen verticaal of horizontaal gemonteerd worden
1	364 04	Voor een belasting tot 100 kg Kunnen verticaal of horizontaal gemonteerd worden Staal met Dacromet-behandeling

Bevestigingsbeugels met symmetrische rail

5	367 35	Voor schroeven M6 (meegeleverd) Om symmetrische rail met diepte van 15 mm te bevestigen op de geprofileerde steunen van de deur
---	--------	--

Monoblok sokkels RAL 7021

		Voor kasten Hoogte x breedte x diepte (mm)	Gewicht (kg)
1	363 40	200 x 600 x 400	8,7
1	363 41	200 x 800 x 400	10,2
1	363 43	200 x 1200 x 400	13,6