

# gestion thermique des coffrets et armoires

ventilateurs 230 V - 50/60 Hz



**Caractéristiques techniques (p. 605)**

Emb.	Réf.	Ventilateurs
		<p>Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire. Fixation rapide par brides (sauf réf. 348 17 et 365 71) Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe</p> <p><b>Ventilateur 30/160 m³/h :</b> 30 m³ installé avec filtre, 160 m³ en soufflage libre IP 32 - IK 10 Livré avec une paire d'ouïes métal, une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts</p>
1	348 17	RAL 7035
1	365 71	Beige RAL 7032
1	348 23	<p><b>Ventilateur à filtre 40/160 m³/h :</b> 40 m³ installé avec filtre, 50 m³ avec une ouïe supplémentaire réf. 348 13 (voir p. 198), 160 m³ en soufflage libre IP 44 (ventilateur tournant) - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 144 x 144 mm en plastique noir (RAL 7021), filtres ép. 10 mm EU 2 (DIN 24185)/G2 (EN 60779) en mousse synthétique lavable et grilles protège-doigts</p> <p><b>Ventilateur à filtre 80/160 m³/h :</b> 80 m³ installé avec filtre, 120 m³ avec une ouïe supplémentaire réf. 348 14 (voir p. 198), 160 m³ en soufflage libre IP 54 (ventilateur tournant) - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 242 x 242 mm en plastique noir (RAL 7021), filtres ép. 20 mm EU 4 (DIN 24185)/G4 (EN 60779) en mousse synthétique lavable et grilles protège-doigts</p> <p><b>Ventilateur à filtre 160/300 m³/h :</b> 160 m³ installé avec filtre, 200 m³ avec une ouïe supplémentaire réf. 348 15 (voir p. 198), 300 m³ en soufflage libre IP 54 - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 242 x 340 mm en plastique noir (RAL 7021), filtres ép. 20 mm EU 4 (DIN 24185)/G4 (EN 60779) en mousse synthétique lavable et grilles protège-doigts</p>
1	348 25	
1	365 74	<p><b>Kit de brassage interne 160 m³/h</b> Homogénéise la température dans l'enveloppe Evite les points chauds Se monte sur platine ou sur rail en partie basse de l'enveloppe ou sous les appareils les plus sensibles Le flux d'air doit être dirigé vers le haut</p>

Emb.	Réf.	Ventilateurs équipés d'ouïes faible épaisseur																					
		<p>RAL 7035 Equipés de grilles protège-doigts Encombrement extérieur réduit (dépassement 5,5 mm) Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire à l'aide de 4 vis ou par clipsage Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe</p> <p><b>Ventilateur 30/160 m³/h :</b> 30 m³ installé avec filtre, 40 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 348 10 (voir p. 198), 160 m³ en soufflage libre IP 33 - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 150 x 150 mm équipées de filtre/grille électrostatique lavable</p> <p><b>Ventilateur 80/160 m³/h :</b> 80 m³ installé avec filtre, 100 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 348 11 (voir p. 198), 160 m³ en soufflage libre IP 43 - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 250 x 250 mm, filtre média lavable EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)</p> <p><b>Ventilateur 130/350 m³/h :</b> 130 m³ installé avec filtre, 145 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 348 11 (voir p. 198), 350 m³ en soufflage libre IP 43 - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 250 x 250 mm, filtre média lavable EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)</p> <p><b>Ventilateur 400/800 m³/h :</b> 400 m³ installé avec filtre, 530 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 348 12 (voir p. 198), 800 m³ en soufflage libre IP 43 - IK 08 Livré avec une paire d'ouïes 325 x 325 mm, filtre média lavable EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)</p>																					
1	348 40																						
1	348 41																						
1	348 42																						
1	348 44																						
		<p><b>Ventilateurs de toit</b> Plastique, couleur beige RAL 7032 Assurent un débit d'extraction très élevé Montage par vis sur le dessus des armoires Livrés sans ouïe d'entrée d'air (à commander séparément selon la configuration, le niveau de filtration et le débit souhaité) IP 23 - IK 08 Débit (m³/h) :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>En soufflage libre</th> <th>Avec 1 ouïe réf. 348 11 ou 348 14</th> <th>Avec 2 ouïes réf. 348 11 ou 348 14</th> <th>Avec 1 ouïe réf. 348 12 ou 348 15</th> <th>Avec 2 ouïes réf. 348 12 ou 348 15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>348 07</td> <td>600</td> <td>350</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>348 08</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>348 09</td> <td colspan="4">Sans moteur</td> </tr> </tbody> </table>	En soufflage libre	Avec 1 ouïe réf. 348 11 ou 348 14	Avec 2 ouïes réf. 348 11 ou 348 14	Avec 1 ouïe réf. 348 12 ou 348 15	Avec 2 ouïes réf. 348 12 ou 348 15	1	348 07	600	350	400	1	348 08	1000	400	500	1	348 09	Sans moteur			
En soufflage libre	Avec 1 ouïe réf. 348 11 ou 348 14	Avec 2 ouïes réf. 348 11 ou 348 14	Avec 1 ouïe réf. 348 12 ou 348 15	Avec 2 ouïes réf. 348 12 ou 348 15																			
1	348 07	600	350	400																			
1	348 08	1000	400	500																			
1	348 09	Sans moteur																					

Références en rouge : produits nouveaux