



Applications

- Distribution d'énergie
- Traitements des eaux usées
- Télédistribution
- Terrains de camping et places de marché
- Signalisation du trafic et éclairage public



Armoires de trottoir DIN

Caractéristiques communes

- Armoires fabriquées en polyester, renforcé de fibres de verre, moulé à chaud.
- Teinté dans la masse RAL 7035 gris clair.
- Livrées montées en usine (En kit sur demande).
- Degré de protection IP44 selon EN 60529, IEC 60529 et BS 5490
- Isolation totale
- Degré de protection IK10 contre les chocs externes selon EN 50102
- Résistant à la corrosion.
- Tenue aux UV pour les applications extérieures, revêtement supplémentaire sur demande afin d'augmenter la tenue aux UV.
- Résiste à des températures de -35° C à +125° C. Les élévations de températures temporaires n'auront pas d'incidence.
- Les portes se démontent facilement afin de permettre un accès facile pour exécuter des opérations de maintenance. L'angle d'ouverture de la porte est de 180°.
- Des bossages sont prévus dans le dos de l'armoire pour des canons filetés M8, permettant un montage direct de la platine, châssis ou jeux de barres.
- Fournie avec partie inférieure ouverte.
- L'armoire se monte sur des socles selon la norme DIN 43629.
- La forme du toit évite la stagnation d'eau.
- Les armoires peuvent être accouplées côte à côte ou en profondeur.

Normes

EN 60439-5
IEC 60439-5

EH3/F

Armoires avec panneaux lisses

- 4 tailles en 4 largeurs différentes; toutes les tailles ont la même hauteur et la même profondeur.
- Système de fermeture à 3 points, actionné par une poignée.
- Les poignées sont conçues pour recevoir des serrures semi-cylindriques.

EH3/AP

Armoires avec panneaux anti-affichage

- 8 tailles en 4 largeurs et 2 hauteurs différentes; toutes les tailles ont la même profondeur.
- Système de fermeture à 3 points, actionné par une poignée apparente.
- La poignée apparente permet une utilisation plus importante de la profondeur utile.
- Les portes et le panneau arrière sont profilés, empêchant la pose d'affiches.




















Aperçu de la gamme ● page H.2

Dimensions ● Guide technique

Données pour cahier des charges

Valeurs d'échauffement

EH3 - Armoires de trottoir DIN

		DIN 0	DIN 1	DIN 2	DIN 3	
 <p>Type EH3 / F (H = 875) Montée en usine⁽¹⁾ IP44</p>	Type	 EH3/F - 0	 EH3/F - 1	 EH3/F - 2	 EH3/F - 3	
	H x L x P No. Réf.	875 x 590 x 320 843158	875 x 785 x 320 843160	875 x 1115 x 320 843162	875 x 1445 x 320 843164	
 <p>Type EH3 / AP (H = 875) Montée en usine⁽¹⁾ IP44</p>	Type	 EH3/AP - 0	 EH3/AP - 1	 EH3/AP - 2	 EH3/AP - 3	
	H x L x P No. Réf.	875 x 590 x 320 843176	875 x 785 x 320 843177	875 x 1115 x 320 8431578	875 x 1445 x 320 843179	
 <p>Type EH3 / AP (H = 1125) Montée en usine⁽¹⁾ IP44</p>	Type	 EH3/AP - 20	 EH3/AP - 21	 EH3/AP - 22	 EH3/AP - 23	
	H x L x P No. Réf.	1125 x 590 x 320 843180	1125 x 785 x 320 843181	1125 x 1115 x 320 843182	1125 x 1445 x 320 843183	
 <p>Platine de montage Hauteur 875 mm</p>	H x L x P No. Réf.	665 x 485 x 5 843024	665 x 680 x 5 843044	705 x 1000 x 5 843057	705 x 1340 x 5 843067	
	Hauteur 1125 mm	H x L x P No. Réf.	915 x 485 x 5 843070	915 x 680 x 5 843071	915 x 1000 x 5 843072	915 x 1340 x 5 843256
	Pertinax 5 mm avec vis de fixation					
 <p>Platine de fond Polyester 3 mm avec vis de fixation</p>	H x L No. Réf.	562 x 285 843300	757 x 285 843301	1086 x 285 843302	1416 x 285 843303	
 <p>Kit de fixation murale Deux profilés C en Alu avec brides pour fixation murale</p>	L No. Réf.	710 843441	885 843442	1215 843443		
 <p>Socle en polyester Livré en kit</p>	H x L x P No. Réf.	900 x 585 x 310 842099	900 x 780 x 310 842100	900 x 1110 x 310 842101	900 x 1430 x 310 843144	
	Monté No. Réf.		843391	843392	843393	-

(1) Armoires en kit sur demande.