



Afb. Type Uitv. Breedte Afm. in mm Gewicht Artikelnummer



Hoekstuk 90°

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.


Hoekstuk	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Hoekstuk 070x60	GS 070	60x170x170	0,430	3606.07.02	
Hoekstuk 100x60	GS 100	60x200x200	0,540	3606.10.02	
Hoekstuk 120x60	GS 120	60x220x220	0,614	3606.12.02	
Hoekstuk 150x60	GS 150	60x250x250	0,680	3606.15.02	
Hoekstuk 200x60	GS 200	60x300x300	0,958	3606.20.02	
Hoekstuk 250x60	GS 250	60x350x350	1,225	3606.25.02	
Hoekstuk 300x60	GS 300	60x400x400	1,510	3606.30.02	
Hoekstuk 330x60	GS 330	60x430x430	1,710	3606.33.02	
Hoekstuk 400x60	GS 400	60x500x500	2,200	3606.40.02	
Hoekstuk 500x60	GS 500	60x600x600	3,310	3606.50.02	
Hoekstuk 600x60	GS 600	60x700x700	4,280	3606.60.02	



Hoekstukdeksel 90°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekstuk met universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00


Hoekstukdeksel	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Hoekstukdeksel 070	GS 070	11x170x170	0,177	3006.07.02	
Hoekstukdeksel 100	GS 100	11x200x200	0,250	3006.10.02	
Hoekstukdeksel 120	GS 120	11x220x220	0,316	3006.12.02	
Hoekstukdeksel 150	GS 150	11x250x250	0,370	3006.15.02	
Hoekstukdeksel 200	GS 200	11x300x300	0,580	3006.20.02	
Hoekstukdeksel 250	GS 250	11x350x350	0,792	3006.25.02	
Hoekstukdeksel 300	GS 300	11x400x400	1,040	3006.30.02	
Hoekstukdeksel 330	GS 330	11x430x430	1,199	3006.33.02	
Hoekstukdeksel 400	GS 400	11x500x500	1,730	3006.40.02	
Hoekstukdeksel 500	GS 500	11x600x600	2,330	3006.50.02	
Hoekstukdeksel 600	GS 600	11x700x700	3,180	3006.60.02	



Verstelbaar hoekstuk

Voor het maken van horizontale bochten met variabele hoek. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6. Instelbereik 45°-90°.

Verstelbaar hoekstuk	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Verstelbaar hoekstuk 070x60	GS 070	60x070x070	0,230	3652.07.02	
Verstelbaar hoekstuk 100x60	GS 100	60x100x100	0,290	3652.10.02	
Verstelbaar hoekstuk 120x60	GS 120	60x120x120	0,330	3652.12.02	
Verstelbaar hoekstuk 150x60	GS 200	60x150x150	0,420	3652.15.02	
Verstelbaar hoekstuk 200x60	GS 200	60x200x200	0,570	3652.20.02	
Verstelbaar hoekstuk 250x60	GS 250	60x250x250	0,750	3652.25.02	
Verstelbaar hoekstuk 300x60	GS 300	60x300x300	0,960	3652.30.02	
Verstelbaar hoekstuk 330x60	GS 330	60x330x330	1,112	3652.33.02	
Verstelbaar hoekstuk 400x60	GS 400	60x400x400	1,460	3652.40.02	
Verstelbaar hoekstuk 500x60	GS 500	60x500x500	2,140	3652.50.02	
Verstelbaar hoekstuk 600x60	GS 600	60x600x600	2,850	3652.60.02	



T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

T-stuk	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
T-stuk 070x60	GS 070	60x070x270	0,580	3615.07.02	
T-stuk 100x60	GS 100	60x100x300	0,690	3615.10.02	
T-stuk 120x60	GS 120	60x120x320	0,780	3615.12.02	
T-stuk 150x60	GS 150	60x150x350	0,880	3615.15.02	
T-stuk 200x60	GS 200	60x200x400	1,160	3615.20.02	
T-stuk 250x60	GS 250	60x250x450	1,420	3615.25.02	
T-stuk 300x60	GS 300	60x300x500	1,730	3615.30.02	
T-stuk 330x60	GS 330	60x330x530	1,930	3615.33.02	
T-stuk 400x60	GS 400	60x400x600	2,470	3615.40.02	
T-stuk 500x60	GS 500	60x500x700	3,320	3615.50.02	
T-stuk 600x60	GS 600	60x600x800	4,300	3615.60.02	

Toebehoren