

XPEA110

interrupteur à pied simple XPE-A - sans capot - plastique - noir - 1O+1F



Principales

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produits | Harmony XPE |
| Type de produit ou de composant | Interrupteur à pédale |
| Matière | Plastique |
| Type d'interrupteur à pied | Interrupteur à pédale unique |
| Nom abrégé d'appareil | XPEA |
| Mécanisme déclencheur | Sans mécanisme de déclenchement |
| Fonctionnement des contacts | 1 étage |
| Description des contacts | 1 "O" + 1 "F" |
| Couleur | Noir |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Ouverture positive | Avec conforme à EN/IEC 60947-5-1 annexe K |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm ² avec ou sans embout de câble Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm ² avec ou sans embout de câble |
| Entrée de câble | 1 Trou simple pour presse-étoupe de câble M20 1 Trou simple pour presse-étoupe de câble M16 |
| Durée de vie mécanique | 2000000 cycle |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1 500 V (degré de pollution 3) conforme à NF C 20-040 groupe C 500 V (degré de pollution 3) conforme à VDE 0110 gr C 300 V conforme à UL 508 300 V conforme à CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3 25 MΩ conforme à NF C 93-050 methode A |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1 10 A fusible à cartouche type gG conforme à VDE 0660-200 |
| Puissance assignée d'emploi en W | 10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 annexe C |
| Poids du produit | 0,275 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Normes | EN/IEC 60947-5-1 |
| Traitement de protection | TH |
| Température de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 25 gn conforme à IEC 60068-2-27 |

| | |
|-------------------------|---|
| Catégorie de surtension | Classe II conforme à EN/IEC 61140 Classe II conforme à NF C 20-030 |
| Degré de protection IP | IP43 conforme à IEC 60529 |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18,9 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 334,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,69 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 64 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 77,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 35,54 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|