

disjoncteurs DX 6 - 10 kA

courbe C



063 74

064 68

064 88

065 66

Caractéristiques techniques (p. 680 à 685)
Dimensions (p. 705) - Agréments CEBEC (p. 828)

Pouvoir de coupure :

- 6 selon NBN C 61-898 - 400 V
- 10 kA selon IEC 60947-2 - 400 V

Emb.	Réf.	Unipolaires 230/400 V ~			
		Intensité nominale (A)	Pouvoir de coupure		Nombre de modules de 17,5 mm
			NBN C 61-898 230 V	IEC 60947-2 (kA) 230 V	
1	063 68	1	6	10	1
1	063 69	2	6	10	1
1	063 70	3	6	10	1
1	063 71	4	6	10	1
1	063 72	6	6	10	1
10	063 74	10	6	10	1
10	063 76	16	6	10	1
1	063 77	20	6	10	1
1	063 78	25	6	10	1
1	063 79	32	6	10	1
1	063 80	40	6	10	1
1	063 81	50	6	10	1
1	063 82	63	6	10	1

Emb.	Réf.	Tripolaires 400 V ~			
		Intensité nominale (A)	Pouvoir de coupure		Nombre de modules de 17,5 mm
			NBN C 61-898 400 V	IEC 60947-2 (kA) 400 V / 230 V	
1	064 80	1	6	10 / 25	3
1	064 81	2	6	10 / 25	3
1	064 82	3	6	10 / 25	3
1	064 83	4	6	10 / 25	3
1	064 84	6	6	10 / 25	3
1	064 86	10	6	10 / 25	3
1	064 88	16	6	10 / 25	3
1	064 89	20	6	10 / 25	3
1	064 90	25	6	10 / 25	3
1	064 91	32	6	10 / 25	3
1	064 92	40	6	10 / 25	3
1	064 93	50	6	10 / 25	3
1	064 94	63	6	10 / 25	3


Emb.	Réf.	Bipolaires 400 V ~			
		Intensité nominale (A)	Pouvoir de coupure		Nombre de modules de 17,5 mm
			NBN C 61-898 400 V	IEC 60947-2 (kA) 400 V / 230 V	
1	064 60	1	6	10 / 25	2
1	064 61	2	6	10 / 25	2
1	064 62	3	6	10 / 25	2
1	064 63	4	6	10 / 25	2
5	064 64	6	6	10 / 25	2
5	064 66	10	6	10 / 25	2
5	064 68	16	6	10 / 25	2
5	064 69	20	6	10 / 25	2
1	064 70	25	6	10 / 25	2
1	064 71	32	6	10 / 25	2
1	064 72	40	6	10 / 25	2
1	064 73	50	6	10 / 25	2
1	064 74	63	6	10 / 25	2

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V ~			
		Intensité nominale (A)	Pouvoir de coupure		Nombre de modules de 17,5 mm
			NBN C 61-898 400 V	IEC 60947-2 (kA) 400 V / 230 V	
1	065 55	1	6	10 / 25	4
1	065 56	2	6	10 / 25	4
1	065 57	3	6	10 / 25	4
1	065 58	4	6	10 / 25	4
1	065 59	6	6	10 / 25	4
1	065 61	10	6	10 / 25	4
1	065 63	16	6	10 / 25	4
1	065 64	20	6	10 / 25	4
1	065 65	25	6	10 / 25	4
1	065 66	32	6	10 / 25	4
1	065 67	40	6	10 / 25	4
1	065 68	50	6	10 / 25	4
1	065 69	63	6	10 / 25	4

Auxiliaires et accessoires (p. 47)

Répartition (p. 110)

Disjoncteurs 80 à 125 A (p. 43)



Blocs différentiels adaptables

www.ecataleg.be Voir p. 46