



## CABLE HAUT-PARLEUR

construction	données techniques	normes et agréments	applications
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>âme</b> min. 0,75 mm<sup>2</sup> max. 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• <b>conducteurs</b> brins fins de cuivre nu classe 5 deux conducteurs côte à côte</li> <li>• <b>isolation des conducteurs</b> PVC couleur: gris-gris, blanc-blanc, noir-gris, noir-noir, rouge-noir, transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>température de service</b> température max. de l'âme: +70° C</li> <li>• <b>tension de service</b> 50 V</li> <li>• <b>tension d'essai</b> 2000 V</li> <li>• <b>rayon de courbure minimum</b> 5 x diamètre du câble</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>norme générale</b> IEC 60227</li> <li>• <b>flexibilité</b> IEC 60228</li> </ul>	Fabriqué spécialement pour servir de câble souple pour les installations audio.

## ASSORTIMENT

référence de commande	conditionnement m	Ø extérieur ± mm	poids cuivre ± kg/km	poids total ± kg/km
<b>93 LSCUG2X0,75</b>	<b>R 100</b>	<b>2,4x4,9</b>	<b>14,4</b>	<b>22</b>
93 LSCUII2X0,75	R 100	2,4x4,9	14,4	22
<b>93 LSCUIN2X0,75</b>	<b>R 100</b>	<b>2,4x4,9</b>	<b>14,4</b>	<b>22</b>
<b>93 LSCUNG2X0,75</b>	<b>R 100</b>	<b>2,4x4,9</b>	<b>14,4</b>	<b>22</b>
93 LSCURN2X0,75	B 1000	2,4x4,9	14,4	22
<b>93 LSCURN2X0,75</b>	<b>R 100</b>	<b>2,4x4,9</b>	<b>14,4</b>	<b>22</b>
<b>93 LSCUGG2X1,5</b>	<b>R 100</b>	<b>2,7x5,7</b>	<b>28,8</b>	<b>37</b>
93 LSCUII2X1,5	R 100	2,7x5,7	28,8	37
<b>93 LSCURN2X1,5</b>	<b>B 1000</b>	<b>2,7x5,7</b>	<b>28,8</b>	<b>37</b>
<b>93 LSCURN2X1,5</b>	<b>R 100</b>	<b>2,7x5,7</b>	<b>28,8</b>	<b>37</b>
93 LSCUT2X1,5	B 500	2,7x5,7	28,8	37
93 LSCURN2X2,5	B 500	3,4x6,9	48,0	60
<b>93 LSCURN2X2,5</b>	<b>R 100</b>	<b>3,4x6,9</b>	<b>48,0</b>	<b>60</b>
<b>93 LSCUT2X2,5</b>	<b>R 100</b>	<b>3,4x6,9</b>	<b>48,0</b>	<b>60</b>
93 LSCUT2X4	B 500	4,5x8,7	76,8	101
<b>93 LSCUT2X4</b>	<b>R 100</b>	<b>4,5x8,7</b>	<b>76,8</b>	<b>101</b>

les articles en stock sont imprimés en gras

Certains types sont également disponibles en tube précâblé (voir tome 4).

### couleurs

- G- gris
- I- ivoire
- N- noir
- NG- noir-gris
- RN- rouge-noir
- GG- gris-gris
- T- transparent