

## connecteurs sans vis



343 38      343 44      343 51      343 57

Agréments CEBEC (p. 901)

Emb.	Réf.	Connecteurs sans vis		
		<b>Capuchons Capvis</b>		
		Connexion rapide pour conducteurs rigides de 1,5 - 2,5 - 4 et 6 mm <sup>2</sup> . Isolement 440 V~		
		Capacité nominale (mm <sup>2</sup> )	Nombre de conducteurs en fonction de leur section (mm <sup>2</sup> )	Couleur du capuchon
100/1000	343 38	1,5	3 à 5 de 0,5 2 à 4 de 0,75 2 de 1,5	bleu
100/1000	343 44	1,5 à 2,5	3 à 5 de 0,5 2 à 5 de 0,75 2 à 3 de 1,5 2 de 2,5	orange
100/2000	343 51	1,5 à 4	2 à 4 de 1,5 2 à 3 de 2,5 2 de 4	jaune
100/2000	343 57	1,5 à 6	2 à 5 de 2,5 2 à 3 de 4 2 de 6	rouge

## barrettes de connexion Hypo™, Nylbloc™ et Suprem™



Emb.	Réf.	Barrettes Hypo™				
		12 éléments à vis imperdables Livrées vis dévissées Polypropylène ignifugé noir Tenue à la température : - 25 à + 100 °C Température ambiante : - 25 à + 55 °C Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 à 960 °C, extinction < 5s Tension d'isolement = 450 V selon EN 60998-2-1				
		Capacité (mm <sup>2</sup> )	Appellation normative (mm <sup>2</sup> )	Perçage Ø (mm)	I max (A)	Dimensions (mm) L x P x H
			Noir			
10	342 63	4	1,5	3,2	17,5	100 x 16 x 6
10	342 64	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
10	342 65	10	4	5	32	149 x 21 x 22
10	342 66	16	6	6	41	175 x 24 x 25
10	342 67	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29

Emb.	Réf.	Barrettes Nylbloc™				
		Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11 Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1 Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III				
		Capacité (mm <sup>2</sup> )	Perçage Ø (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)	
					Blanc	Noir
10/500	342 75	2,5	2,5	24	94 x 15,6	x 12,3
10/250	342 76	6	3,5	41	107 x 18	x 14,4
10/200	342 77	10	4,5	57	135,1 x 20,8	x 17,4
10/100	342 78	16	5,5	76	156,8 x 24,2	x 22,5
10/50	342 74	25	7,0	101	214 x 33	x 27,5

Emb.	Réf.	Barrette Suprem™ multibrins anticisaillante		
		12 éléments à vis imperdables Livrée vis dévissées à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins PVC - 40 à + 80 °C (+ 90 °C en pointe) Température ambiante de - 5 à + 40 °C		
		Capacité (mm <sup>2</sup> )	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)
10	342 45	4	25	18,5 x 106 x 14,5

Emb.	Réf.	Barrettes Suprem™ à broches ensemble mâle + femelle			
		12 plots débroschables PVC - 40 à + 80 °C (+ 90 °C en pointe) Température ambiante de - 5 à + 40 °C			
		Capacité (mm <sup>2</sup> )	Perçage Ø (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)
					Noir
5	342 53	6	3,2	15	36 x 106 x 14
5	342 54	10	4,2	25	42 x 135 x 17