

22142.003



Serie: Kreis Plafond- en wandarmaturen

Montagewijze: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
Beschermingsgraad: **IP 43, IP 44**
Beschermingsklasse: II
Afmetingen: D 260, H 110
Kleur: zwart

Houder kunststof, bevestiging van de afdekking door veersysteem, afdekking kunststof opaal zijdemat. IP43 plafondmontage, IP44 wandmontage.

Elektrisch:

Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Goedkeuringen:

Gloeidraadtest: 650°C - 30 seconden
Schokweerstand (IK-waarde): IK08 (5 Joule)
Veiligheid tekenen: F-Zeichen
Andere tekens: WEEE-Zeichen
Landencode: CE

Lamp 1:


Aantal lampen 1: 2
Lamp 1: A60
Vermogen: 15,00 W, 25,00 W, 40,00 W, 60,00 W
Sokkel: E27

Afmetingen en gewicht:

Diameter D: 260 mm
Hoogte H: 110 mm
Gewicht: 830 g

Licht technologie

Betriebswirkungsgrad: 54,1 %
Lichtuittreedhoek #: -



Onderdelen

Reserveafscherming

08-22142 Reserveafscherming PP D 262