




Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze – C34 (158170)



- Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré
- Les pièces homologuées UL peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton



Référence	C34
Numéro d'Article	158170
Couple (TQ)	33,9 N-m Max.
Matériau	Bronze industriel
Diamètre du piquet de terre, nominal	5/8" – 3/4"
Diamètre du piquet de terre, Réel (Ø)	14,2 – 17,2 mm
Taille du conducteur	Torsadé max., 70 mm ²
Taille de la clé	14 mm
Conformité à	IEC® EN 62561-1
Certifications	Qualifoudre
Quantité Standard d'Emballage	5 pc
UPC	78285687144
EAN-13	8711893017403

IEC est une marque déposée de la Commission électrotechnique internationale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.