

DC101

Contact filaire montage en saillie, fil de 2m

Présentation

Les contacts magnétique DC101 sont conçus pour être utilisés dans les installations où une petite unité scellée est nécessaire. Le commutateur est totalement encapsulé dans une armature en polyuréthane empêchant l'humidité de pénétrer dans le commutateur pouvant provoquer fausses alarmes.

Installation facile

La distance d'espacement standard de 16 mm permet une installation rapide, facile et évite les fausses alarmes de portes lâches. Trous de montage pour des installations soignées.

Matériaux et composants de haute qualité

Les contacts Reed sont plaquées rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans de l'azote sec. Cela offre une protection supérieure et fournit un environnement sans humidité empêchant ainsi la corrosion.



Détails

- Un montage en saillie pratique
- En standard 2 m de longueur de fil
- Autoprotection
- Design soigné
- INCERT - EN Grade 2 - IMQ I

DC101

Contact filaire montage en saillie, fil de 2m

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	15 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	51 x 9 x 9 mm
Colour	Blanc

Environnement

Matériau de la surface de montage	Ferrométal, Non-ferrométal
-----------------------------------	----------------------------

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
---------------	---------

