



### Principales

Gamme de produits	Thorsman Cintura
Type de produit ou de composant	Serre-câble
Nuance de la couleur	Transparent
Quantité du lot	1000 pièces

### Complémentaires

Diamètre de serrage	<= 43 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur
Robustesse mécanique	Résistance au déchirement : 22 daN
Matière	PA (polyamide) 6.6
Longueur	188 mm
Largeur	4.8 mm
Masse du produit	0.001 kg

### Environnement

Tenue au feu	650 °C / 30 s (NF C 20-455)
Tenue à la flamme	Auto-extinguible selon UL 94 V2
Température de fonctionnement	-40...85 °C
Caractéristique d'environnement	Sans halogène

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1026 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Need no specific recycling operations

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.