



# 41520.002



Serie: Aluminium staafarmaturen voor lijnlampen Staafarmaturen

Montagewijze: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
Beschermingsgraad: **IP 40**  
Beschermingsklasse:  
Afmetingen: L 1000, B 35, H 58  
Kleur: wit

Houder aluminiumprofiel, eindkappen kunststof, uitschakeling spanning van de lampcontacten tijdens het vervangen van de lampen.

## Elektrisch:

Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

## Goedkeuringen:

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden  
Schokweerstand (IK-waarde): IK08 (5 Joule)  
Veiligheid tekenen: F-Zeichen  
Andere tekens: WEEE-Zeichen  
Landcode: CE

## Lamp 1:


Aantal lampen 1: 1  
Lamp 1: L-DE  
Vermogen: 120,00 W  
Sokkel: S14s

## Afmetingen en gewicht:

Lengte L: 1.000 mm  
Breedte B: 35 mm  
Hoogte H: 58 mm  
Gewicht: 424 g

## Licht technologie

Betriebswirkungsgrad: 81,3 %  
Lichtuittreedhoek #: -/-



## Toebehoren

**Energiebesparende lijnlamp**  
**tweezijdige sokkel S14s**

10-3038 L 1000, D 30 T30-SE 20,00 W