



### Matériau :

Acier inoxydable  
Corps du coffret et porte : acier inoxydable  
Plaque de montage : tôle d'acier  
Serrure : zinc moulé sous pression, nickelé

### Finition :

Corps du coffret et porte : polissage grain 240  
Plaque de montage : zinguée

### Indice de protection :

IP 66 selon EN 60 529/09.2000 pour AE 1001.XX0 – AE 1017.XX0, NEMA 4x est respecté.  
IP 55 selon EN 60 529/09.2000 pour AE 1018.XX0/AE 1019.XX0, NEMA 12 est respecté.

### Composition de la livraison :

Corps du coffret, porte(s) avec joint d'étanchéité moulé «in situ», fermeture en 3 points, pour AE 1017.XXX et AE 1019.XXX, plaque de montage

### Homologations :

voir page 28.

### Plans détaillés :

voir page 1179.

Largeur (B1) en mm	UE	500	500	380	600	600	760	800	800	1000	1000	Page
Hauteur (H1) en mm		500	500	600	600	760	760	1000	1200	1000	1200	
Profondeur (T1) en mm		210	300	210	210	210	300	300	300	300	300	
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		449	449	334	549	549	704	739	740	939	940	
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		470	470	570	570	730	730	955	1155	955	1155	
Référence AE	AISI 304 (1.4301) avec joint en polyuréthane	1 p.	1007.600	1013.600	1008.600	1010.600	1012.600	1014.600	1016.600	1017.600	1018.600	1019.600
	AISI 304 (1.4301) avec joint en silicone	1 p.	1007.620 <sup>1)</sup>	1013.620 <sup>1)</sup>	1008.620 <sup>1)</sup>	1010.620 <sup>1)</sup>	1012.620 <sup>1)</sup>	1014.620 <sup>1)</sup>	1016.620 <sup>1)</sup>	1017.620 <sup>1)</sup>	-	-
	AISI 316L (1.4404) avec joint en polyuréthane	1 p.	1007.500 <sup>1)</sup>	1013.500 <sup>1)</sup>	1008.500 <sup>1)</sup>	1010.500	1012.500 <sup>1)</sup>	1014.500 <sup>1)</sup>	1016.500 <sup>1)</sup>	1017.500 <sup>1)</sup>	1018.500 <sup>1)</sup>	1019.500
	AISI 316L (1.4404) avec joint en silicone	1 p.	1007.520 <sup>1)</sup>	1013.520 <sup>1)</sup>	1008.520 <sup>1)</sup>	1010.520 <sup>1)</sup>	1012.520 <sup>1)</sup>	1014.520 <sup>1)</sup>	1016.520 <sup>1)</sup>	1017.520 <sup>1)</sup>	-	-
Porte(s)		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Poids (kg)		15,7	18,4	15,1	23,5	30,2	42,5	52,9	61,5	71,0	76,0	

### Accessoires

Toit antipluie	1 p.	2362.000	-	2472.000	2473.000	2473.000	2474.000	2475.000	2475.000	2363.000	2363.000	969
Pattes de fixation murale	AISI 304 (1.4301)	4 p.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	975
	AISI 316L (1.4404)	4 p.	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	975
Equerre de fixation murale	1 p.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	976
Fixation pour poteau	1 p.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	-	-	-	-	-	976
Serrure en acier AISI 316L (1.4404)	1 p.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	-	2304.000	-	955

### Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être remplacé dans les coffrets avec serrure (sauf AE 1017.600 / AE 1019.600) par un autre dispositif de 41 mm, une serrure de sécurité, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle C (voir pages 954 à 957).  
Seuls les dispositifs de verrouillage de 41 mm (voir page 956) conviennent au coffret AE 1018.600.  
Dans les coffrets avec fermeture à crémonne, le dispositif de verrouillage peut être remplacé par les dispositifs de 27 mm modèle A (voir page 956) ou par une poignée Ergoform-S (voir page 953).

<sup>1)</sup> Délai de livraison sur demande.