

## Barres de cuivre

### Références de commande

Section rail	pleine		Taraudée		
	3 m	2 m	2 m	4 x 1 m	Trous
12x5	858034	-	858043 <sup>(2)</sup>	-	-
12x10	-	-	-	-	-
20x5	858036	-	885207	880847	M6
30x5	885204	-	885209	-	M6
20x10	885205	-	885208	-	M6
30x10	885206	-	885210	880851	M8
40x10	-	-	-	-	-
50x10	-	887306	-	-	-
60x10	-	887307	-	-	-
80x10	-	887308	-	-	-
100x10	-	887309	-	-	-
120x10	-	887310	-	-	-
160x10	-	887311	-	-	-


(1) No. Réf. = jeu de 2 pièces

### Barres de cuivre à profilé C

823177 1

Courant nominal 800A


Longueur 3 m



### Cuivre souple - Longueur = 2 m

	In (A)	No. Réf.
6x13x0,5	125	886530
2x20x1	160	886532
3x20x1	250	828162
4x32x1	400	828163
6x32x1	630	828164
10x32x1	800	828165

### Barre de terre universelle



Montage horizontal sur plaque de montage. Montage isolé des châssis de montage possible (isolation totale)

Contenu: barre de terre Cu 12x5 taraudée, cavaliers, bride pour connecter deux barres de terre et isolateurs.

828299 1

Pour largeur utilisée 250 mm

Avec 11 cavaliers

828298 1

Pour largeur utilisée 500 mm

Avec 24 cavaliers