



## PRESSE-ETOUPE PG METALLIQUE IP68

- Presse-étoupe "PERFECT" en laiton nickelé
- Etanche à l'eau
- Serrage étendu et joint torique au filetage
- Norme EN-50262

## METALEN WARTEL PG IP68

- "PERFECT" wartel in messing
- Waterdicht
- Met trekcontlasting
- Norm EN-50262

Réf.	Filetage PG	Ø câble mm	L filetage mm	Côté hexagonal mm	Intérieur de remplacement	Emb.
Ref.	PG draad	Ø kabel mm	Draadlengte mm	Zeshoekig kant mm	Vervangbinnenstuk	Verp.
<b>50007</b>	PG 7	3 - 6,5	5	14	14	50
<b>50009</b>	PG 9	4 - 8	6	17	17	50
<b>50011</b>	PG 11	5 - 10	6	20	20	50
<b>50013</b>	PG 13,5	6 - 12	6,5	22	22	50
<b>50016</b>	PG 16	10 - 14	6,5	24	24	50
<b>50021</b>	PG 21	13 - 18	7	30	30	25
<b>50029</b>	PG 29	18 - 25	8	40	40	10
<b>50036</b>	PG 36	22 - 32	15	50	50	10
<b>50042</b>	PG 42	30 - 38	15	57	57	5
<b>50048</b>	PG 48	34 - 44	15	64	64	5

