


Détecteurs inductifs

IF5539

IFB3004-BPKG/US
Détecteur inductif
Filetage métallique M12 x 1
Raccordement par connecteur

Portée 4 mm [nb]
non encastrable



Made in Germany

Technologie

Sortie

Tension d'alimentation	[V]
Courant de sortie	[mA]
Protection courts-circuits	
Protection contre l'inversion de polarité	
Protection surcharges	
Chute de tension	[V]
Consommation	[mA]
Portée réelle	[mm]
Portée de travail	[mm]
Dérive du point de commutation	[% de Sr]
Hystérésis	[% de Sr]
Fréquence de commutation	[Hz]
Facteurs de correction	
Température ambiante	[°C]
Protection	
CEM	
Matières boîtier	
Indication de fonction	
Indication de commutation	LED
Raccordement	
Poids	[kg]
Accessoires (fournis)	

DC PNP

normalement ouvert

10...36 DC
150
pulsé
oui
oui
< 2,5
< 15 (24 V)
4 ± 10 %
0...3,25
-10...10
3...15
1500
acier doux = 1 / inox env. 0,7 / laiton env. 0,4 / aluminium env. 0,3 / cuivre env. 0,2
-25...80
IP 67
EN 60947-5-2
EN 55011: classe B
laiton recouvert de bronze blanc; Détection: PC (polycarbonate)
jaune
connecteur M12
0,025
2 écrous de fixation

Branchement

