




MZ201



## Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

### Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230/415 V

### Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension maxi d'utilisation	240 V
Tension assignée d'emploi en continue	12/250 V

### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
I <sub>min</sub> =f(U=12V DC) du circuit de puissance	0,3 A
I <sub>min</sub> =f(U=230V DC) du circuit de puissance	0,6 A
I <sub>min</sub> =f(U=400V AC) du circuit de puissance	3 A

### Puissance

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	0,1 W
---	-------

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	6000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	12000

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	9,5 mm

### Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
Monté d'usine	non

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis
Type de contact	10+1F

#### Equipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95% / 80°C