




## Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

MZ204



### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue	24/48 V

### Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CA	24/48 V
Tension circuit de commande en CC	12/48 V
Tension assignée d'emploi en continue	12/48 V

### Intensité du courant

I <sub>min</sub> =f(U=48V DC) du circuit de puissance	0,55 A
---	--------

### Puissance

Consommation à l'appel	27 VA
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	24,3 W

### Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous U <sub>e</sub>	50 %

### Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	18 mm

### Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
-------------------	-------

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6mm <sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage	-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%