

# LC1F1504P7

## Contacteur - 4P (4NO) - 250A 440V AC1 - bobine 230Vca 40...400Hz - cosse - TeSys F



### Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produits	TeSys F
Type de produit ou de composant	Contacteur
Nom abrégé d'appareil	LC1F
Application du contacteur	Charge résistive
Catégorie d'emploi	AC-1
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	$\leq 690$ V c.a. 50/60 Hz $\leq 460$ V c.c.
[Uc] tension circuit de commande	230 V c.a. 40...400 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A 40 °C) à $\leq 440$ V AC-1

### Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	250 A à $<40$ °C
Pouvoir assigné de coupure	1200 A conforme à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1200 A à $<40$ °C - 10 s 700 A à $<40$ °C - 30 s 600 A à $<40$ °C - 1 min. 450 A à $<40$ °C - 3 min. 350 A à $<40$ °C - 10 min.
Calibre du fusible à associer	160 A aM à $\leq 440$ V 250 A gG à $\leq 440$ V
Impédance moyenne	0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V conforme à IEC 60947-4-1 1500 V conforme à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle	22 W AC-1
Catégorie de surtension	III
Composition des contacts pôle puissance	4F
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Durée de vie mécanique	10 Millions de manœuvres
Consommation moyenne à l'appel en VA	770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à $<55$ °C
Temps de fonctionnement	35 ms fermeture (à Uc) 130 ms ouverture (à Uc)

Mode de raccordement	Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple sans Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide sans Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide sans Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm Circuit de puissance: bornes pattes-anneau 1 câble(s) 120 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 120 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage	Télécommande: 1,2 N.m Circuit de puissance: 18 N.m
Support de montage	Platine
Dissipation thermique	5,9...7,2 W
Normes	IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 EN 60947-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Certifications du produit	LROS (Lloyds register of shipping) RMRoS CCC DNV CB RINA UL ABS BV UKCA
Code de compatibilité	LC1F
Type de circuit de contrôle	CA à 40...400 Hz

## Environnement

Degré de protection IP	IP2x face avant avec plastrons conforme à IEC 60529 IP2x face avant avec plastrons conforme à VDE 0106
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
Température ambiante autour de l'appareil	60...70 °C à U <sub>c</sub>
Hauteur	170 mm
Largeur	200,5 mm
Profondeur	171 mm
Altitude de fonctionnement	3000 m sans réduction de courant
Poids du produit	3,83 kg

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm
Poids de l'emballage 1	4,767 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,896 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------