

Les accumulateurs dynamiques : 3 séries



VFMi

Les accumulateurs dynamiques standard de la série **VFMi** sont le fruit d'années d'expérience et de recherche technologique et présentent donc un degré de fiabilité inégalé. Ils ont été conçus selon les dernières normes européennes en date, tant pour ce qui est de la sécurité qu'en ce qui concerne l'utilisation de matériaux écologiques.



VNDi

Les appareils bas de la série **VNDi** possèdent les mêmes caractéristiques que les accumulateurs VFMi mais grâce à leur hauteur limitée, ils trouvent aisément leur place sous une tablette de fenêtre.



FSD

La série **FSD** se compose d'appareils très compacts et peu profonds. Ces accumulateurs discrets à la taille de mannequin cadrent avec tout intérieur. Ils sont fournis en série avec une console spéciale pour un montage sur un mur porteur. Grâce à un canal de dérivation réglable, il est possible de régler la température de l'air sortant.

Spécifications techniques

Type	N° art.	Puissance en W	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Poids en kg
VFMi20C	DK.5.02.2220	2000	672	626	250	98
VFMi30C	DK.5.02.2330	3000	672	776	250	137
VFMi40C	DK.5.02.2440	4000	672	926	250	176
VFMi50C	DK.5.02.2550	5000	672	1076	250	215
VFMi60C	DK.5.02.2660	6000	672	1226	250	254
VFMi70C	DK.5.02.7770	7000	672	1376	250	293
VTDi75C	DK.5.02.3175	7500	650	1040	360	307
VNDi30C	DK.5.02.3350	3000	484	890	250	156
VNDi36C	DK.5.02.3355	3600	484	1040	250	191
VNDi43C	DK.5.02.3361	4300	484	1190	250	226
VNDi50C	DK.5.02.3365	5000	484	1340	250	261
FSD12C	DK.5.02.4470	1200	528	636	214	75
FSD18C	DK.5.02.4475	1800	528	786	214	104
FSD24C	DK.5.02.4480	2400	528	936	214	133
FSD30C	DK.5.02.4485	3000	528	1086	214	162
FSD36C	DK.5.02.4490	3600	528	1236	214	191
FSD42C	DK.5.02.4495	4200	528	1386	214	220
FSD48C	DK.5.02.4499	4800	528	1536	214	249