



Image représentative

No. Réf. 672574 | No. Art. TELE L-2

Description: TELE L2 module de déclenchement à distance 110/415V~ 110/125V=

EAN 5413656725749

Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Fonctions auxiliaires et accessoires

Descripteurs

Category	Fonctions auxiliaires et accessoires
----------	--------------------------------------

Caractéristiques

Séries	Déclencheur à distance - Tele L
Gamme	CA 110-415V-CC 110-125V
Fonction	Auxiliaire
Pôles	1P
Nombres des modules	1
Normes	CE IEC 947-2
Endurance électrique	2000
Capacité de raccordement des bornes (mm ²)	2.5 mm ²
Tension minimale (V)	0.70 x Un
Temps de déclenchement (ms)	10 ms
Endurance électrique (ms)	10000
Tension pendant la fermeture	0.4A at 110V - 0.9A at 230V - 1.5A at 400V
Temps de fermeture automatique (ms)	10 ms - 4 ms - 2 ms
Temps d'ouverture pour disjoncteurs (ms)	10 ms - 4 ms - 2 ms
Impédance de bobine à 50Hz	ca. 29 Ohm

Classifications

Agréments	CE
ETIM 5.0	EC001023 - Bobine à émission
ETIM 6.0	EC001023 - Bobine à émission

Dimensions

Poids	0.125 kg
-------	----------

Package Information

Package Information

Emballage (4)

1

Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
Add-on device - TELE L Shunt trip (pdf) 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (3DPDF format) Add-on device - TELE L Shunt trip (stp)	3D-01064-PDF	Drawings - CAD - 3D
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE L Shunt trip (STEP format)	3D-01064	Drawings - CAD - 3D

Pour plus d'information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...