

# DC115

## Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

### Contact industriel

---

Le DC115/DC118 sont conçus pour être installés dans environnements commerciaux et industriels où un contact scellé et robuste est nécessaire. Il est idéal pour les portes en métal, portes, clôtures et portails. Chaque modèle est doté d'une haute résistance, boîtier en aluminium et est complètement encapsulé dans du polyuréthane.

### Une gamme complète

---

La gamme comporte des modèles avec plusieurs sortes de distances pour répondre à tous les besoins dans de nombreuses applications. Câble blindé disponible.



### Détails

---

- Supports de montage disponibles pour portails, portes de garage, congélateurs
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie
- Montage en surface pratique
- câble de 2 m renforcé
- Sabotage boucle prévue
- EN Grade 2
- Incert
- Vds
- IMS I

# DC115

## Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

### Spécifications techniques

#### Général

Application type	Montage en surface
Contact type	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

#### Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	9 to 62 mm

#### Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	76 x 12 x 25 mm
Dimensions contact / capteur	76 x 12 x 25 mm
Colour	Argent
Matériel	Finition aluminium anodisé

#### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
---------------	---------

