

## colonnes, demi-colonnes et mini-colonne DLP à équiper

## blocs-colonne pré-équipés pour colonnes, demi-colonnes ou mini-colonne DLP



- Permettent une distribution des courants en vertical avec l'arrivée dans des conduits séparés pour des câbles courants forts et courants faibles
- Alimentation par le plafond et/ou par le sol
- A équiper de blocs-colonne

### Emb. Réf. Colonnes et demi-colonnes à équiper

Emb.	Réf.	Description	Diagramme
		Composées de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un corps en aluminium</li> <li>• une perche télescopique avec réglage de hauteur, à installer entre faux plafond et plafond (long. 1,10 m)</li> <li>• deux embases de fixation avec capots de protection</li> <li>• couvercles PVC blanc RAL 9010</li> </ul>	
1	307 03	<b>Colonnes 4 compartiments</b> Hauteur 2,70 m. Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,80 m	
1	307 07	Hauteur 3,90 m. Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5 m	
1	307 35	<b>Demi-colonnes 2 compartiments</b> Hauteur 2,70 m. Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,80 m	
1	307 36	Hauteur 3,90 m. Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5 m	
1	307 42	<b>Mini-colonne à équiper</b> Mini-colonne composée de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un corps en aluminium 4 compartiments</li> <li>• une embase de fixation avec capot de protection</li> <li>• 4 couvercles PVC blanc Ral 9010</li> <li>• un embout de fermeture</li> </ul> Hauteur 73 cm	

Emb.	Réf.	Description
1	307 00	<b>Colonne mobile à équiper</b> Colonne mobile composée de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un corps en aluminium longueur 2 m, 4 compartiments</li> <li>• Une gaine souple Ø 60 mm, capacité 4 x Ø 20, longueur 2 m</li> <li>• Un pied, 12 kg, encombrement : Ø 400 mm</li> <li>• 4 couvercles PVC blanc RAL 9010</li> </ul> Alimentation par le plafond via une gaine souple Rayon de déplacement de la colonne par rapport au point d'alimentation : 1,5 m Fixation dans faux-plafond dont la hauteur ne peut pas excéder 3 m

Emb.	Réf.	Description
1	307 18 <sup>(1)</sup>	<b>Blocs-colonne pré-équipés</b> Blocs-colonne pré-équipés en prises Mosaic à raccordement bilatéral et à connexion automatique. Se clipsent directement sur le corps de la colonne, demi-colonne ou mini-colonne. Livrés avec jeu de 2 embouts et accessoires de fixation. Equipé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 prises 2 P + T - 16 A</li> </ul> Longueur : 260 mm
1	307 19 <sup>(1)</sup>	Equipé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 prises 2 P + T - 16 A à détrompage</li> </ul> Longueur : 260 mm
1	307 16 <sup>(1)</sup>	Equipé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 prises 2 P + T - 16 A</li> <li>• 2 prises 2 P + T - 16 A à détrompage</li> </ul> Longueur : 352 mm
1	307 23	Equipé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 prises RJ 45 Cat. 6 FTP</li> <li>• 2 obturateurs 1 module</li> </ul> Longueur : 210 mm

(1) Les blocs-colonne sont équipés de prises Mosaic à connexion automatique. L'utilisation des prises à connexion automatique n'est autorisée que dans les bâtiments non résidentiels