



GE
Industrial Solutions



[Recherche avancée - Contenu web](#)

Recherche

E-Catalogue

[België](#) | Belgique

> Appareillage modulaire pour rail DIN > G62C06

Disjoncteurs

: 684521 : G62C06S

G60 disjoncteur naval 6kA 2p C 5A

Famille (2)	Protection des lignes
In (A)	6
Nombre de pôles	2P
Nombres des modules	2
Courbe de déclenchement (2)	C (5-10 In)
Pouvoir de coupure (kA)	6
Groupe	Redline
Gamme	Tertiaire - Industriel;Résidentiel
Interrupteur	G60S : 6kA - Navale
Connexions dessus	Vis
Connexions dessous	Contact de vis
Normes	10-20kA Industriel BS EN 60947-2;6kA domestique BS EN 60898
CA/CC	CA
Agréments	CE;VDE
Logo	GE Redline
Tension nominale (2)	240 V / 415 V
Classe de selectivite	3
Cap. de racc. bornes : max	25-35 mm ²
Endurance électrique	20000/10000
Tension d'operation minimum U _{bmin} (V)	12 V
Température de fonctionnement	-25°C / 55°C
Cap. de racc. bornes : min	0.75 / 1 mm ²
Tropicalisation	95%RH à 55°C
Emballage (4)	6
EAN13	5413656845218
	30,24
Poids	0.25 kg



CAD Commercial Dessins

Vue avant
[MCB_2Mod](#)

:
Select