

# Fiche produit



GE  
Industrial Solutions

**Marché:** Belgique

## Disjoncteurs

Appareillage modulaire pour rail DIN > Protection de ligne > Disjoncteurs

**No. Réf.:** [674598](#)

Image représentative ci-dessous



## CARACTÉRISTIQUES

Famille (2)	Protection des lignes
In (A)	2
Nombre de poles	1P
Nombres des modules	1
Courbe de declenchement (2)	C (5-10 In)
Pouvoir de coupure (kA)	6
Groupe	Redline
Gamme	Tertiaire - Industriel;Residentiel
Interrupteur	G60 : 6kA
Connections dessus	Vis
Connections dessous	Contact de vis
Normes	10-25kA Industriel EN 60947-2;6kA domestique EN 89898
CA/CC	CA
Agrements	CE;KEMA
Logo	GE Redline
Tension nominale (2)	240 V / 415 V
Classe de selectivite	3
Cap. de racc. bornes : max	25-35 mm <sup>2</sup>
Endurance electrique	20000/10000
Tension d'operation minimum U <sub>bmin</sub> (V)	12 V
Temperature de fonctionnement	-25°C / 55°C
Cap. de racc. bornes : min	0.75 / 1 mm <sup>2</sup>
Tropicalisation	95%RH a 55°C

[ge.com/be/fr/industrialsolutions](http://ge.com/be/fr/industrialsolutions)

Créée le: 06/02/2015

# Fiche produit



GE  
Industrial Solutions

No. Réf.: [674598](#)

Tropicalisation	95%RH a 55°C
Emballage (4)	12
EAN13	5413656745983

## DIMENSIONS

Poids	0.12 kg
-------	---------

## CAD COMMERCIAL DESSINS

Vue avant	<a href="#">MCB_1Mod</a>
-----------	--------------------------

[ge.com/be/fr/industrialsolutions](http://ge.com/be/fr/industrialsolutions)

Créée le: 06/02/2015