



Image représentative

**No. Réf. 672575 | No. Art. TELE U-230**

Description: TELE U déclencheur à minimum de tension 230V~

EAN 5413656725756

Produits &gt; Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN &gt; Fonctions auxiliaires et accessoires

**Descripteurs**

Category	Fonctions auxiliaires et accessoires
----------	--------------------------------------

**Caractéristiques**

Séries	Déclencheur à minimum de tension - Tele U
Gamme	Déclencheur à minimum de tension / CA 230V
Fonction	Auxiliaire
Pôles	1P
Nombres des modules	1
Normes	CE IEC 947-2
Endurance électrique	2000
Capacité de raccordement des bornes (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>
Temps de déclenchement (ms)	règlable 0-300ms
Endurance électrique (ms)	10000
Tension de déclenchement	= 0.5 x Un
Tension d'enclenchement	> 0.5 x Un

**Classifications**

Agréments	CE
ETIM 5.0	EC001022 - Bobine à manque de tension
ETIM 6.0	EC001022 - Bobine à manque de tension

**Dimensions**

Poids	0.125 kg
-------	----------

**Package Information**

Emballage (4)	1
---------------	---

## Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
<a href="#">Add-on device - TELE U Undervoltage release (pdf)</a>		
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE U Undervoltage release (3DPDF format)	3D-01067-PDF	Drawings - CAD - 3D
<a href="#">Add-on device - TELE U Undervoltage release (stp)</a>		
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - TELE U Undervoltage release (STEP format)	3D-01067	Drawings - CAD - 3D

**Pour plus d'information :** Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...