

System pro M compact ESB 24-40 230V

Generated on 4-2-2015

KONTAKTOR 4S (230 V)



Specificaties

Magneetschakelaar

GHE3291102R0006 / ESB 24-40 230V

| Kenmerk | Waarde |
|--|-----------|
| Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-1, 400 V (a) | 24 |
| Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-3, 400 V (a) | 9 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kw) | 4 |
| Nom. stuurspanning U _s bij AC 50HZ (v) | 230 - 240 |
| Nom. stuurspanning U _s bij DC (v) | 230 - 240 |
| Type stuurspanning | AC/DC |
| Nom. stuurspanning U _s bij AC 60HZ (v) | 230 - 240 |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 4 |

| Kenmerk | Waarde |
|---|--------------------|
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
| Spoelcode | N.v.t. |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Uitvoering | Installatierelais |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB n.v.

Hoge Wei 27

B-1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 718 63 11

Fax: +32 (0)2 718 66 66

E-mail: tech.lp@be.abb.com

Internet: www.abb.be

Power and productivity
for a better world™

