

**No. Réf. 831035 | No. Art. 020054043110**
**Description: Armoire ARIA 43 fermeture a 1 point, ser**
**EAN 5412348310355**
**Produits > Boîtes et coffrets en matière isolante > Boîtes en matière isolante**

- Coffrets en polyester gris (RAL 7035), moulés à chaud, chargés de fibres de verre, colorés dans la masse. Le coffret est pourvu de 4 tiges filetées et 4 écrous pour la fixation d'une platine ou d'un châssis de montage et équipé d'origine d'une serrure pour clé à double panneton.
- Protection maximale de l'utilisateur et de l'appareillage grâce à l'isolation totale et au degré de protection IP66 suivant IEC 60529 et EN 60529.
- Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN 62262 et IEC 62262 (IK07 pour armoires avec fenêtre).
- Cette caractéristique est applicable à tous les niveaux du coffret selon la norme EN 62208 et IEC 62208.
- Coffrets en polyester résistent à des températures de 70°C en usage continu et à des températures de crête jusqu'à 150°C.
- Polyester autoextinguible et exempt d'halogène.
- Non corrosif et sans entretien.
- Tension d'isolement  $U_i = 1000V$ .

Image représentative

**Descripteurs**

Category	Boîtes en matière isolante
Famille	ARIA
IK	IK10

**Caractéristiques**

Type d'enveloppes	Armoire
Isolation totale	Oui
Matières premières	Polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud
Conditions d'utilisation	Pose intérieure Extérieur
Installation	Fixation sur poteau Montage en apparent
IP	IP66
Produit/Accessoire	Produit
Fonctionnalité produit / accessoire	Armoire
Porte/Couvercle (2)	Porte
Porte / Couvercle - plein / avec visuel	Plein
Normes	EN/IEC 61439-2 EN/IEC 60529 EN/IEC 62208
Type (2)	ARIA 43
Taille intérieure	375 mm
Largeur intérieure	270 mm
Sorte de fermeture	Avec une serrure à double panneton 3 mm de fermeture à 1 point
Vis / Charnières / Boulons	Charnières
Couleur	RAL 7035
Volume	0.020400 m3

## Classifications

Agréments	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Enveloppe vide
ETIM 6.0	EC000058 - Enveloppe vide

## Dimensions

Hauteur	400.0 mm
Largeur	300.0 mm
Profondeur	170.0 mm

## Package Information

Emballage (4)	1
---------------	---