

SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY**Réf.:** 53015020

Presse-étoupe; PG 11; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 10 mm; Taille de clé 1: 22; gris argenté; IP 68 - 5 bar (30 min);

**Détails****Avantages**

- Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
- Protection permanente contre les vibrations
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée
- Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Application

- Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
- Fabrication de machines et d'appareils
- Photovoltaïque
- Automatismes

Conseils

Les photographies et graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Le cas échéant, les prix sont des prix du métal solide sans surtaxes ni TVA. Ventes uniquement aux clients professionnels.

Toutes les valeurs relatives aux produits sont des valeurs nominales à température ambiante sauf précision contraire. Les autres valeurs, comme par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Remarques

Caractéristiques techniques

Informations générales

Marque	SKINTOP®
Type de produit	Presse-étoupe
Livraison avec contre-écrou	Non
Livraison avec joint torique	Non
Type de conditionnement	Sachet
Delivery Unit	100

Caractéristiques électriques

Structure de produit

Pour câbles armés	Non
Renforcé par fibre de verre	Non
Nombre d'entrées de câble	1 pc.
Avec protection contre la flexion	Non
Modèle de presse-étoupe	droit
Longueur totale	38 mm
Largeur libre	10 mm
Type de filetage	PG
Taille de filetage	PG 11
Augmentation de filetage	1,41
Longueur de filetage	8 mm
Taille de clé 1	22 mm
Taille de clé 2	22 mm
Cote d'angle hexagonale	24,4 mm
Zone de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	10 mm

Blindage CEM	Non
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité de gaine
Matériau d'étanchéité	Caoutchouc chloroprène
Matériau du corps	Polyamide
Matériau du corps, forme abrégée	PA
Couleur	gris argenté
Couleur ton RAL	RAL 7001

Caractéristiques du produit

Indice de protection IP	IP 68 - 5 bar (30 min)
Type de classification NEMA	Type 1 Type 12
Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant	Non
Température dynamique min.	-20 °C
Température dynamique max.	100 °C
Température statique min.	-40 °C
Température statique max.	100 °C
Température (min.)	-40 °C
Température (max.)	100 °C
Non-propagateur de la flamme	Oui
Non propagateur de la flamme selon	UL 94 V-2
Résistant aux UV	Non
Résistance chimique	Oui
Résistant aux acides	Non
Sans halogène	Non
Résistant aux huiles	Oui
Antichoc	Oui
Protection contre les vibrations	Oui
Anti-traction	Oui

Certifications et normes

Marqué CE	Oui
-----------	-----

Marquage UKCA	Oui
Certifié UL	Oui
Homologation UL AWM	selon UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Listé UL	Non
Certifié cUR	Oui
Homologation cUR	selon CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Listé cUL	Non
Certifié CSA	Non
Homologué VDE	Non
Homologué GGVS	Oui
Certifié DNV	Non
Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires	Non
Homologué Ecolab	Non
Homologué NSF	Non
Homologué FDA	Non
Homologué EHEDG	Non

SKINTOP® ST / SKINTOP® STR

Réf.	Nom	Taille de filetage	Longueur de filetage	Zone de serrage min.	Plage de serrage max.	Taille de clé 1	Couleur	Delivery Unit
53015000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	gris argenté	100
53015010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	gris argenté	100
53015020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	gris argenté	100
53015030	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	gris argenté	100
53015040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	gris argenté	50
53015050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	gris argenté	50
53015060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	gris argenté	25
53015070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	gris argenté	10
53015080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	gris argenté	5
53015090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	gris argenté	5
53015100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7001 SGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	gris argenté	100
53015110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7001 SGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	gris argenté	100
53015120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7001 SGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	gris argenté	100
53015130	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 7001 SGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	gris argenté	100
53015140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7001 SGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	gris argenté	50
53015150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7001 SGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	gris argenté	50
53015160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7001 SGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	gris argenté	25
53015170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7001 SGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	gris argenté	10
53015180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7001 SGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	gris argenté	5
53015190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7001 SGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	gris argenté	5
53015200	SKINTOP® ST PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	noir	100
53015210	SKINTOP® ST PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	noir	100
53015220	SKINTOP® ST PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	noir	100
53015230	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	noir	100
53015240	SKINTOP® ST PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	noir	50
53015250	SKINTOP® ST PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	noir	50
53015260	SKINTOP® ST PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	noir	25
53015270	SKINTOP® ST PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	noir	10
53015280	SKINTOP® ST PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	noir	5
53015290	SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	noir	5

Réf.	Nom	Taille de filetage	Longueur de filetage	Zone de serrage min.	Plage de serrage max.	Taille de clé 1	Couleur	Delivery Unit
53015300	SKINTOP® STR PG 7 RAL 9005 BK	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	noir	100
53015310	SKINTOP® STR PG 9 RAL 9005 BK	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	noir	100
53015320	SKINTOP® STR PG 11 RAL 9005 BK	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	noir	100
53015330	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 9005 BK	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	noir	100
53015340	SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	noir	50
53015350	SKINTOP® STR PG 21 RAL 9005 BK	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	noir	50
53015360	SKINTOP® STR PG 29 RAL 9005 BK	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	noir	25
53015370	SKINTOP® STR PG 36 RAL 9005 BK	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	noir	10
53015380	SKINTOP® STR PG 42 RAL 9005 BK	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	noir	5
53015390	SKINTOP® STR PG 48 RAL 9005 BK	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	noir	5
53018000	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	gris clair	100
53018010	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	gris clair	100
53018020	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	gris clair	100
53018030	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	gris clair	100
53018040	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	gris clair	50
53018050	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	gris clair	50
53018060	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	gris clair	25
53018070	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	gris clair	10
53018080	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	gris clair	5
53018090	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	gris clair	5
53018100	SKINTOP® STR PG 7 RAL 7035 LGY	PG 7	7,8 mm	1,5 mm	5 mm	15 mm	gris clair	100
53018110	SKINTOP® STR PG 9 RAL 7035 LGY	PG 9	8 mm	2 mm	6 mm	19 mm	gris clair	100
53018120	SKINTOP® STR PG 11 RAL 7035 LGY	PG 11	8 mm	2 mm	7 mm	22 mm	gris clair	100
53018130	SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 7035 LGY	PG 13,5	9 mm	4 mm	9 mm	24 mm	gris clair	100
53018140	SKINTOP® STR PG 16 RAL 7035 LGY	PG 16	10 mm	6 mm	12 mm	27 mm	gris clair	50
53018150	SKINTOP® STR PG 21 RAL 7035 LGY	PG 21	11 mm	9 mm	16 mm	33 mm	gris clair	50
53018160	SKINTOP® STR PG 29 RAL 7035 LGY	PG 29	10,7 mm	11 mm	20 mm	42 mm	gris clair	25
53018170	SKINTOP® STR PG 36 RAL 7035 LGY	PG 36	13,3 mm	17 mm	26 mm	53 mm	gris clair	10
53018180	SKINTOP® STR PG 42 RAL 7035 LGY	PG 42	13,4 mm	22 mm	31 mm	60 mm	gris clair	5
53018190	SKINTOP® STR PG 48 RAL 7035 LGY	PG 48	14,3 mm	26 mm	35 mm	65 mm	gris clair	5

Réf.	Nom	Taille de filetage	Longueur de filetage	Zone de serrage min.	Plage de serrage max.	Taille de clé 1	Couleur	Delivery Unit
53110154	SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY 10ST	PG 7	7,8 mm	2,5 mm	6,5 mm	15 mm	gris argenté	10
53110155	SKINTOP® ST PG 9 RAL 7001 SGY 10ST	PG 9	8 mm	3,5 mm	8 mm	19 mm	gris argenté	10
53110156	SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY 10ST	PG 11	8 mm	4 mm	10 mm	22 mm	gris argenté	10
53110157	SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 7001 SGY 10ST	PG 13,5	9 mm	6 mm	12 mm	24 mm	gris argenté	10
53110158	SKINTOP® ST PG 16 RAL 7001 SGY 10ST	PG 16	10 mm	9 mm	14 mm	27 mm	gris argenté	10
53110159	SKINTOP® ST PG 21 RAL 7001 SGY 5ST	PG 21	11 mm	13 mm	18 mm	33 mm	gris argenté	5
53110160	SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY 5ST	PG 29	10,7 mm	14 mm	25 mm	42 mm	gris argenté	5
53110161	SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY 5ST	PG 36	13,3 mm	24 mm	32 mm	53 mm	gris argenté	5
53110162	SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY 5ST	PG 42	13,4 mm	35 mm	38 mm	60 mm	gris argenté	5
53110163	SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY 5ST	PG 48	14,3 mm	39 mm	44 mm	65 mm	gris argenté	5